



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES
MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: GF MP - 1636A	Datos del Fabricante:	HMIS	
Nombre: Latex Satinado Arte Paint.	Nombre: Pinturas Arte Paint S.A.C	Salud	- 1
Forma de uso: De forma manual con brocha y/o rodillo.	Telef. emergencia: -	Inflamabilidad	0
		Peligro Fisico	0
		EPP	G

PELIGRO FISICO:

Estable bajo condiciones normales. Evitar calor, llamas, fuentes de ignición.

EPP (Equipo de Protección Personal) :

Respiratoria:	Respirador media cara con cartuchos para vapores orgánicos (color negro)
Visual:	Lentes de Seguridad
Manos:	Guantes de nitrilo
Pies:	Zapatos de Seguridad
Trajes:	Normal.

EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

Por Ingestión.-	Puede provocar irritación del tracto gastrointestinal
Por Inhalación.-	Puede causar irritación
En contacto con los ojos.-	Puede ocasionar irritación.
En contacto con la piel.-	Puede causar irritación con enrojecimiento. La sensibilidad a algunos componentes puede causar alergia.

PRIMEROS AUXILIOS :

Por Ingestión:	Lavar la boca con abundante agua. Si esta consciente suministrar abundante agua. NO inducir al vómito. Buscar atención médica inmediatamente.
Por Inhalación:	Trasladar a la victima al aire fresco. Si no respira administrar respiración artificial. Busque atención médica inmediatamente.
Contacto con Ojos:	Lavar con abundante agua, mínimo durante 15 minutos, levantando los párpados. Busque atención médica especializada.
Contacto la Piel:	Retirar la ropa contaminada. Lavar la zona afectada con abundante agua y jabón mínimo durante 15 minutos. Busque atención médica de inmediato.
Duchas de emergencia:	No
Lavaojos:	Enjuague en una fuente de agua potable, por lo menos unos 15 minutos.

EN CASO DE INCENDIO :

Usar agua en forma de rocío.

ALMACENAMIENTO

Almacenar, en lugares ventilados, frescos y secos a temperatura de ambiente, lejos de la humedad, de fuentes de ignición y calor.
EPP Almacén: EPP Básico y guantes de PVC o Nitrilo.

Revisión / Fecha: **Rev-1 / 03/10/18** Por: **Jorge Carpio Valencia**

Firma Jefe / Supervisor:

EMERGENCIAS GOLD FIELDS: 584299 anexo 300; Radio Canal 2; Centro de control; RPC: 943777773; RPM: #998857097; Entel: 936760832



GOLD FIELDS

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: GF MP - 1636A

Nombre: Latex Satinado Arte Paint

COLOR CILINDRO

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Evitar que penetre en el alcantarillado o aguas superficiales.
En caso de penetración en cursos de agua, el suelo o los desagües.
Recoger con material absorbente (p. ej. arena, aserrín, absorbente universal).

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

No permitir el paso al alcantarillado, cursos de agua o terrenos.

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849