



**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES
MSDS NIVEL USUARIO**

**U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA**

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: GF MP - 1637A	Datos del Fabricante:	HMIS	
Nombre: Latex Acrílico Satinado Blanco	Nombre: Corporación Peruana de Productos Químicos S.A.	Salud - 1	
Forma de uso: De forma manual con brocha y/o rodillo.	Telef. emergencia: 9838-4370 - Perú	Inflamabilidad 0	
		Peligro Físico 0	
		EPP G	

PELIGRO FISICO:

Producto estable en condiciones normales.

EPP (Equipo de Protección Personal) :

Respiratoria:	Respirador media cara con cartuchos para vapores orgánicos (color negro)
Visual:	Lentes de Seguridad
Manos:	Guantes de nitrilo
Pies:	Zapatos de Seguridad
Trajes:	Normal.

EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

Por Ingestión.-	Puede ocasionar irritación gastrointestinal, nausea, vómito y diarrea.
Por Inhalación.-	No se conocen efectos adversos.
En contacto con los ojos.-	Puede ocasionar irritación leve y pasajera.
En contacto con la piel.-	Puede ocasionar irritación leve y pasajera.

PRIMEROS AUXILIOS :

Por Ingestión:	Lavar la boca con agua. Pueden darse sorbos de agua si la persona esta plenamente consciente. NO inducir al vómito. Consulte al médico inmediatamente.
Por Inhalación:	Trasladar a la victima a un lugar fresco y ventilado. Consulte a un médico.
Contacto con Ojos:	Lavar con abundante agua mínimo durante 15 minutos. Si la irritación persiste, dar atención médica.
Contacto la Piel:	Remover ropas contaminadas. Lavar con abundante agua y jabón la zona afectada por 15 minutos. Consulte al médico si algún síntoma persiste.
Duchas de emergencia:	No
Lavaojos:	Enjuague en una fuente de agua potable, por lo menos unos 15 minutos.

EN CASO DE INCENDIO :

Usar polvo químico seco, dióxido de carbono, agua en neblina.

ALMACENAMIENTO

Almacenar, en lugares secos, frescos y bien ventilados.
EPP Almacén: EPP Básico y guantes de PVC

Revisión / Fecha: Rev-1 / 03/10/18 **Por:** Jorge Carpio Valencia

Firma Jefe / Supervisor:

EMERGENCIAS GOLD FIELDS: 584299 anexo 300; Radio Canal 2; Centro de control; RPC: 943777773; RPM: #998857097; Entel: 936760832



GOLD FIELDS

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: GF MP - 1637A

Nombre: Latex Acrilico Satinado Blanco

COLOR CILINDRO

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Proveer de la máxima ventilación. Recoger el material derramado con arena, vermiculita u otro material absorbente no combustible y colocarlos en contenedores limpios y vacíos para su disposición final. Lavar el área con agua.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

EFFECTOS AMBIENTALES POTENCIALES

ECOTOXICIDAD No se ha evaluado para este producto.

DESTINOS AMBIENTALES No se ha evaluado para este producto.

MOVILIDAD No se ha evaluado para este producto.

BIODEGRADATION No se ha evaluado para este producto.

BIOACUMULACION No se ha evaluado para este producto.

FISICOQUÍMICO

HIDRÓLISIS No se ha evaluado para este producto.

FOTOLISIS No se ha evaluado para este producto

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849