



**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES  
MSDS NIVEL USUARIO**

**U.E.A. CAROLINA I  
CERRO CORONA**

**Código:** SSYMA-P18.01-F02

**Versión:** 02

**Fecha de aprob.:** 02/04/2018

<b>Codigo:</b> GF MP - 1638A	<b>Datos del Fabricante:</b>	<b>HMIS</b>	
<b>Nombre:</b> Catalizador Auropoxi 410.	<b>Nombre:</b> Corporación Mara S.A.	<b>Salud</b> - 1	
<b>Forma de uso:</b> Vertido directamente al esmalte epóxico.	<b>Telef. emergencia:</b> -	<b>Inflamabilidad</b> 4	
		<b>Peligro Fisico</b> 1	
		<b>EPP</b> G	

**PELIGRO FISICO:**

Evitar materiales como ácidos minerales, ácidos orgánicos, agentes oxidantes. Evitar contacto con ácidos nitrosos.

**EPP (Equipo de Protección Personal) :**

<b>Respiratoria:</b>	Respirador media cara con cartuchos para vapores orgánicos (color negro)
<b>Visual:</b>	Lentes de Seguridad
<b>Manos:</b>	Guantes de nitrilo o PVC
<b>Pies:</b>	Zapatos de Seguridad
<b>Trajes:</b>	Normal.

**EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :**

<b>Por Ingestión.-</b>	No especifica.
<b>Por Inhalación.-</b>	Los vapores causan irritación de las vias respiratorias.
<b>En contacto con los ojos.-</b>	Los vapores causan irritación.
<b>En contacto con la piel.-</b>	Irritaciones, la sobreexposición causa dermatitis.

**PRIMEROS AUXILIOS :**

<b>Por Ingestión:</b>	Llamar al médico de inmediato. Inducir al vómito supervisado por personal médico.
<b>Por Inhalación:</b>	Trasladar a la victima a un lugar ventilado. Si respira con dificultad administrar oxígeno. Consultar con el medico.
<b>Contacto con Ojos:</b>	Lavar con abundante agua, mínimo durante 15 minutos, levantando los párpados para permitir la remoción del químico.
<b>Contacto la Piel:</b>	Remover el producto y lavar con abundante agua y jabón.

<b>Duchas de emergencia:</b> No	<b>Lavaojos:</b> Enjuague en una fuente de agua potable, por lo menos unos 15 minutos.
---------------------------------	--

**EN CASO DE INCENDIO :**

Usar dióxido de carbono, polvo químico seco, arena seca.

**ALMACENAMIENTO**

Almacenar, en un sitio ventilado, seco y en contenedores cerrados, lejos de agentes oxidantes y ácidos.  
EPP Almacén: EPP Básico y guantes de PVC

<b>Revisión / Fecha:</b> Rev-1 / 03/10/18	<b>Por:</b> Jorge Carpio Valencia
---	-----------------------------------

Firma Jefe / Supervisor:

**EMERGENCIAS GOLD FIELDS: 584299 anexo 300; Radio Canal 2; Centro de control; RPC: 943777773; RPM: #998857097; Entel: 936760832**



**GOLD FIELDS**

## HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

**U.E.A. CAROLINA I**

**Código:** SSYMA-P18.01-F02

**Versión:** 02

**Fecha de aprob.:** 02/04/2018

**Código:** GF MP - 1638A

**Nombre:** Catalizador Auropoxi 410

**COLOR CILINDRO**

**ROJO**

### MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

No permitir que el material ingrese a la línea de desagüe, suelos y aguas.

Ventilar el local y lavar el lugar donde se haya derramado el producto una vez retirado por completo.

Medidas para la limpieza y recolección: usar materiales absorbentes como arena o aserrín, barrer y poner en contenedor de basura. Trasladar al exterior y limpiar el área con agua.

### CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

### INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

Ningún dato establecido.

**Revisado por:** Roy Mendoza Y.

**MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS**

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849