



**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES
MSDS NIVEL USUARIO**

**U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA**

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

| | | | |
|---|---------------------------------------|-------------------------|--|
| Código: GF MP - 1639A | Datos del Fabricante: | HMIS | |
| Nombre: Esmalte Ultra Gloss | Nombre: Industrias Suarez S.A. | Salud - 2 | |
| Forma de uso: Forma manual con brocha y/o rodillo. | Telef. emergencia: - | Inflamabilidad 2 | |
| | | Peligro Fisico 0 | |
| | | EPP G | |

PELIGRO FISICO:

Producto estable.

EPP (Equipo de Protección Personal) :

| | |
|----------------------|--|
| Respiratoria: | Respirador media cara con cartuchos para vapores orgánicos (color negro) |
| Visual: | Lentes de Seguridad |
| Manos: | Guantes de nitrilo o PVC |
| Pies: | Zapatos de Seguridad |
| Trajes: | Normal. |

EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

| | |
|-----------------------------------|--|
| Por Ingestión.- | Puede causar irritación del tracto gastrointestinal. |
| Por Inhalación.- | El vapor puede causar irritación en las vias respiratorias. |
| En contacto con los ojos.- | Causa irritación, picazón, ardor y enrojecimiento. El excesivo contacto puede ocasionar desordenes visuales. |
| En contacto con la piel.- | Puede causar irritación. La sobreexposición produce resequedad, picazón, cuarteamiento de la piel. |

PRIMEROS AUXILIOS :

| | |
|------------------------------|---|
| Por Ingestión: | NO inducir al vómito. Llame a un médico inmediatamente, No administrar nada si esta inconsciente. |
| Por Inhalación: | Evacuar al afectado a un lugar fresco y ventilado, si presenta dificultad al respirar acudir rapidamente al médico. |
| Contacto con Ojos: | Enjuague con abundante agua mínimo durante 15 minutos, de persistir irritación acudir al médico. |
| Contacto la Piel: | Retirar la ropa contaminada, lave la piel inmediatamente con jabón y bastante agua por lo menos 15 minutos. |
| Duchas de emergencia: | No |
| Lavaojos: | Enjuague en una fuente de agua potable, por lo menos unos 15 minutos. |

EN CASO DE INCENDIO :

Usar extintores ABC, polvo químico seco, agua pulverizada.

ALMACENAMIENTO

Almacenar, en áreas ventiladas.
EPP Almacén: EPP Básico y guantes de PVC

Revisión / Fecha: Rev-1 / 03/10/18 **Por:** Jorge Carpio Valencia

Firma Jefe / Supervisor:

EMERGENCIAS GOLD FIELDS: 584299 anexo 300; Radio Canal 2; Centro de control; RPC: 943777773; RPM: #998857097; Entel: 936760832



GOLD FIELDS

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: GF MP - 1639A

Nombre: Esmalte Ultra Gloss

COLOR CILINDRO

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Ventilar los espacios cerrados antes de ingresar para atender el incidente. Impedir que el producto filtre a fuentes de agua o alcantarillas, sótanos o áreas cerradas. De ser posible recoger material derramado, de no ser así absorber con tierra o arena y trasladarla a contenedores y cerrarlos.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

ECOTOXICIDAD:

Tomar las medidas adecuadas para reducir al mínimo la producción de residuos. Estos no deberán ser desechados en el medio ambiente como en tierra, causes de agua lagos, campos de basura, etc; ni tampoco en alcantarillas ni desagües.

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849