



**GOLD FIELDS**

### HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

**U.E.A. CAROLINA I  
CERRO CORONA**

**Código:** SSYMA-P18.01-F02

**Versión:** 02

**Fecha de aprob.:** 02/04/2018

<b>Código:</b> GF MP - 1650A	<b>Datos del Fabricante:</b>	<b>HMIS</b>	
<b>Nombre:</b> Kolor Kut Gasoline Guaging Paste (Kolor Kut Pasta de medición de gasolina).	<b>Nombre:</b> Kolor kut products co	<b>Salud</b> -	1
<b>Forma de uso:</b> Se saca un poco de crema y se frota en la regleta que será introducida en el tanque de combustible.	<b>Telef. emergencia:</b> (713) 926 - 4780 - Estados Unidos	<b>Inflamabilidad</b>	0
		<b>Peligro Fisico</b>	0
		<b>EPP</b>	B

**PELIGRO FISICO:**

Evitar contacto con agentes oxidantes y ácidos.

**EPP (Equipo de Protección Personal) :**

**Respiratoria:** no requiere

**Visual:** Lentes de seguridad

**Manos:** Guantes de pvc o riesgo mecánico

**Pies:** Zapatos de seguridad con punta de acero

**Trajes:** Normal

**EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :**

**Por Ingestión.-** No se espera que cause problemas.

**Por Inhalación.-** No se espera que cause problemas.

**En contacto con los ojos.-** No se espera que cause problemas.

**En contacto con la piel.-** Puede causar leve irritación.

**PRIMEROS AUXILIOS :**

**Por Ingestión:** Inducir al vómito, luego dar de beber 2 vasos con agua, no dar nada si está inconsciente. Consulte con el medico.

**Por Inhalación:** Trasladar al aire fresco. Consulte con el médico.

**Contacto con Ojos:** Enjuague con abundante agua durante 10 a 15 minutos, si los sintomas persisten consultar con el medico.

**Contacto la Piel:** Enjuague la zona expuesta con agua y jabón, si los sintomas persisten consulte con el medico.

**Duchas de emergencia:** No

**Lavaojos:** Enjuague en una fuente de agua potable, por lo menos unos 15 minutos.

**EN CASO DE INCENDIO :**

Usar dióxido de carbono, polvo químico seco, espuma o niebla de agua.

**ALMACENAMIENTO**

Almacenar en un lugar seco, entre 2 y 45°C, no exponer a altas temperaturas o en contacto con agua.  
EPP Almacén: EPP Básico y guantes de riesgo mecánico.

**Revisión / Fecha:** Rev-1 / 18/10/18 **Por:** Jorge Carpio Valencia

Firma Jefe / Supervisor:

**EMERGENCIAS GOLD FIELDS: 584299 anexo 300; Radio Canal 2; Centro de control; RPC: 943777773; RPM: #998857097; Entel: 936760832**



**GOLD FIELDS**

## HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

**U.E.A. CAROLINA I**

**Código:** SSYMA-P18.01-F02

**Versión:** 02

**Fecha de aprob.:** 02/04/2018

**Código:** GF MP - 1650A  
**Nombre:** Kolor Kut Gasoline Guaging Paste (Kolor Kut Pasta de medición de gasolina).

**COLOR CILINDRO**

**ROJO**

### MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Contener el derrame y limpie, colocar en contenedor de residuos adecuado, desechar como residuos no peligrosos.

### CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

### INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

No hay datos disponibles sobre este producto.

**Revisado por:** Roy Mendoza Y.

**MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS**

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849