



GOLD FIELDS

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

**U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA**

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: GF MP - 1659A	Datos del Fabricante:	HMIS	
Nombre: 272 Threadlocker High Strength	Nombre: Henkel Corporation S.A.	Salud *	2
Forma de uso: Se vierte en los compartimientos de los equipos, para trabar los pernos y tuercas del equipo.	Telef. emergencia: 1-877-671-4608 / 1-303-592-1711 Estados Unidos	Inflamabilidad	1
		Peligro Físico	0
		EPP	B

PELIGRO FISICO:

Evitar agentes reductores, álcalis fuertes, ácidos fuertes y agentes oxidantes. Otros iniciadores de polimerización.

EPP (Equipo de Protección Personal) :

Respiratoria:	Usar respirador media cara con cartuchos para vapores orgánicos (color negro)
Visual:	Lentes de seguridad
Manos:	Guantes de nitrilo o neoprene
Pies:	Zapatos de seguridad con punta de acero
Trajes:	Normal

EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

Por Ingestión.-	Puede causar irritación gastro intestinal si en ingerido.
Por Inhalación.-	Tóxico por inhalación. La inhalación de vapores o neblina de este producto puede irritar al sistema respiratorio.
En contacto con los ojos.-	Provoca irritación ocular grave.
En contacto con la piel.-	Produce irritación en la piel. Puede ser causa de reacción cutánea alérgica.

PRIMEROS AUXILIOS :

Por Ingestión:	NO inducir vómito a menos que así lo indique el personal médico. Jamás dar nada por la boca a una persona inconsciente. Obtenga atención médica.
Por Inhalación:	Trasladar al aire fresco. Si no hay respiración, darla artificialmente. Si la respiración es difícil, dar oxígeno. Obtenga atención médica.
Contacto con Ojos:	Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también debajo de los párpados, por lo menos durante 15 minutos. Obtenga atención médica.
Contacto la Piel:	Lávar inmediatamente la piel con abundante agua y jabón. Quitar ropa y calzado contaminados. Lavar ropa antes de volver a usarla. Obtenga atención médica.
Duchas de emergencia:	No
Lavaojos:	Si, disponer de un lavaojos y enjuagar por lo menos unos 15 minutos; consultar de inmediato con el médico.

EN CASO DE INCENDIO :

Utilizar polvo químico seco, espuma o dióxido de carbono.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar seco y ventilado a temperatura o inferior 38°C, en los bidones originales cerrados. Proporcionar ventilación y extracción de aire suficientes.
EPP Almacén: EPP Básico y guante de nitrilo o PVC.

Revisión / Fecha: Rev-1 / 18/10/18 **Por:** Jorge Carpio Valencia

Firma Jefe / Supervisor:

EMERGENCIAS GOLD FIELDS: 584299 anexo 300; Radio Canal 2; Centro de control; RPC: 943777773; RPM: #998857097; Entel: 936760832



GOLD FIELDS

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: GF MP - 1659A

Nombre: 272 Threadlocker High Strength

COLOR CILINDRO

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

No permita que el producto ingrese a cursos de agua o de alcantarillado.
Retirar todas las fuentes de ignición. Evacúe y ventile la zona de derrame; haga un cerco para aislar el derrame y evitar que penetre en el sistema de agua; póngase un equipo protector completo durante la limpieza. Recoger con un producto absorbente inerte (por ejemplo, arena, diatomita, fijador de ácidos, fijador universal, aserrín). Retire la mayor cantidad de material posible. Consérvelo en un contenedor cerrado, parcialmente lleno, hasta su eliminación.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

Informaciones ecológicas: No disponible

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849