



GOLD FIELDS

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

**U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA**

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: GF MP - 1661A	Datos del Fabricante:	HMIS	
Nombre: Loctite(R) 620 Retaining Compound Slip Fit	Nombre: Henkel Corporation	Salud -	2
Forma de uso: Se vierte en los compartimientos de los equipos, para trabar los pernos y tuercas del equipo.	Telef. emergencia: 1-703-527-3887 - EEUU	Inflamabilidad	1
		Peligro Fisico	0
		EPP	B

PELIGRO FISICO:

Estable en condiciones normales. Evitar contacto oxidantes fuertes, y temperaturas elevadas.

EPP (Equipo de Protección Personal) :

Respiratoria:	No requiere
Visual:	Lentes de seguridad
Manos:	Guantes de nitrilo
Pies:	Zapatos de seguridad con punta de acero
Trajes:	Normal

EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

Por Ingestión.-	Puede causar irritación en el aparato digestivo.
Por Inhalación.-	Causa irritación.
En contacto con los ojos.-	Causa irritación ocular grave.
En contacto con la piel.-	Causa Irritación Cutanea.

PRIMEROS AUXILIOS :

Por Ingestión:	NO inducir vómito a menos que así lo indique el personal médico. Jamás dar nada por la boca a una persona inconsciente. Obtenga atención médica.
Por Inhalación:	Trasladar al aire fresco, consultar con el médico.
Contacto con Ojos:	Enjuagar durante 15 minutos con abundante agua, luego consultar con el médico
Contacto la Piel:	Lavar con agua y jabón el área afectada. Luego consultar con el medico.
Duchas de emergencia:	No
Lavaojos:	Si, disponer de un lavaojos y enjuagar por lo menos unos 15 minutos; consultar de inmediato con el médico.

EN CASO DE INCENDIO :

Agua pulverizada (neblina), espuma, polvo químico seco o dióxido de carbono.

ALMACENAMIENTO

Manténgase en un área fresca con buena ventilación, alejado del calor, chispas y llamas al descubierto. Manténgase el recipiente firmemente cerrado hasta que se vaya a usar.
EPP Almacén: EPP Básico, guantes de PVC.

Revisión / Fecha: Rev-1 / 25/10/18	Por: Jorge Carpio Valencia	Firma Jefe / Supervisor:
---	-----------------------------------	--------------------------

EMERGENCIAS GOLD FIELDS: 584299 anexo 300; Radio Canal 2; Centro de control; RPC: 943777773; RPM: #998857097; Entel: 936760832



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.:02/04/2018

Código: **GF MP - 1661A**

Nombre: **Loctite(R) 620 Retaining Compound Slip Fit**

COLOR CILINDRO

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

No permita que el producto ingrese a cursos de agua o de alcantarillado.
Retirar todas las fuentes de ignición. Evacúe y ventile la zona de derrame; haga un cerco para aislar el derrame y evitar que penetre en el sistema de agua; póngase un equipoprotector completo durante la limpieza. Recoger con un producto absorbente inerte (por ejemplo, arena, diatomita, fijador de ácidos, fijador universal, aserrín). Retire la mayor cantidad de material posible. Consérvelo en un contenedor cerrado, parcialmente lleno, hasta su eliminación.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

Informaciones ecológicas: No disponible.

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849