



GOLD FIELDS

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

**U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA**

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: GF MP - 1662A	Datos del Fabricante:	HMIS	
Nombre: Detector de fugas spray 400 ml	Nombre: Wurth	Salud -	1
Forma de uso: Se utiliza en forma de spray, para Localizar las fugas de forma rápida, pulverizar la superficie a tratar a una distancia aproximada de 15 cm, la formación de espuma indica la existencia de Fugas.	Telef. emergencia: (+56) (02) 635 3800 - Chile	Inflamabilidad	0
		Peligro Fisico	0
		EPP	G

PELIGRO FISICO:

Evitar exponer el producto a altas temperaturas o fuentes de calor, puede explotar el envase.

EPP (Equipo de Protección Personal) :

Respiratoria:	Respirador media cara con filtros para polvo P100 (color rosado)
Visual:	Lentes de Seguridad
Manos:	Guantes de PVC
Pies:	Zapatos de seguridad con punta de acero
Trajes:	Normal

EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

Por Ingestión.-	Sin datos disponibles
Por Inhalación.-	Riesgo de sofocación, puede tener efecto narcotico
En contacto con los ojos.-	Sin datos disponibles
En contacto con la piel.-	Sin datos disponibles

PRIMEROS AUXILIOS :

Por Ingestión:	NO provocar el vómito. Se se presentan síntomas consultar al médico.
Por Inhalación:	Trasladar a la persona a un área ventilada. Consultar a un médico si se presenta algun sintoma.
Contacto con Ojos:	Enjuagar inmediatamente con abundante agua, acudir a un médico.
Contacto la Piel:	Enjuagar inmediatamente la zona afectada con abundante agua.
Duchas de emergencia:	No
Lavaojos:	Enjuaguese en una fuente de agua potable, por lo menos unos 15 minutos.

EN CASO DE INCENDIO :

Usar medios de extinción que sean apropiados a las circunstancias del local y a sus alrededores.
No utilizar chorro de agua de gran volumen.

ALMACENAMIENTO

Almacenar, lejos de fuentes de calor y luz directa del sol. Mantener los envases herméticamente cerrados en un lugar fresco y bien ventilado a una temperatura entre 15-35 °C
EPP Almacén: EPP Básico, guantes de PVC.

Revisión / Fecha: Rev-1 / 30/10/18	Por: Jorge Carpio Valencia
---	-----------------------------------

Firma Jefe / Supervisor:

EMERGENCIAS GOLD FIELDS: 584299 anexo 300; Radio Canal 2; Centro de control; RPC: 943777773; RPM: #998857097; Entel: 936760832



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código:	GF MP - 1662A
Nombre:	Detector de fugas spray 400 ml

COLOR CILINDRO

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

No echar al agua superficial o al sistema de alcantarillado sanitario.
Impedir nuevos escapes o derrames si puede hacerse sin riesgos.
Si el producto contaminara ríos, lagos o alcantarillados, informar a las autoridades respectivas.
Recojer con un producto absorbente inerte (por ejemplo, arena, diatomita, fijador de ácidos, fijador universal, serrín).
Guardar en contenedores apropiados y cerrados para su eliminación.
Limpiar a fondo la superficie contaminada.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

Evaluación Ecotoxicológica

Resultados de la valoración PBT

Esta sustancia/mezcla no contiene componentes que se consideren que sean bioacumulativos y tóxicos persistentes (PBT) o muy bioacumulativos y muy persistentes (vPvB) a niveles del 0,1% o superiores.

Información ecológica complementaria: No se debe permitir que el producto penetre en los desagües, tuberías, o la tierra (suelos).

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849