



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: GF MP - 1665A	Datos del Fabricante:	HMIS	
Nombre: Vencelatex Blanco	Nombre: Corporación Peruana de Productos Químicos S.A.	Salud *	1
Forma de uso: Aplicación con brocha y rodillo.	Telef. emergencia: (1) 98384370 - Perú	Inflamabilidad	0
		Peligro Físico	0
		EPP	B

PELIGRO FISICO:

Este producto es estable bajo condiciones de uso y almacenamiento normales.

EPP (Equipo de Protección Personal) :

Respiratoria:	No requiere, si se trabaja en áreas bien ventiladas, si hay acumulación de vapor usar respirador con cartucho color negro para vapores orgánicos.
Visual:	Lentes de seguridad
Manos:	Guantes de Nitrilo
Pies:	Zapatos de seguridad con punta de acero
Trajes:	Normal

EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

Por Ingestión.- La ingestión puede ocasionar irritación gastrointestinal, náusea, vómitos y diarrea.

Por Inhalación.- No se conocen efectos adversos.

En contacto con los ojos.- Puede ocasionar irritación leve y pasajera.

En contacto con la piel.- Puede ocasionar irritación leve y pasajera.

PRIMEROS AUXILIOS :

Por Ingestión: Limpie la boca con agua. Pueden darse sorbos de agua si la persona está plenamente consciente. No dar nada por la boca a personas inconscientes o que estén convulsionando. No induzca al vómito. Consulte al médico inmediatamente.

Por Inhalación: Trasladar del área afectada a un lugar con aire fresco. Consulte al médico si observa alguna reacción negativa.

Contacto con Ojos: Enjuague con agua tibia el ojo afectado por 15 minutos como mínimo. Si la irritación persiste, dar atención médica.

Contacto la Piel: Lavar agua y jabón la zona afectada por 15 minutos como mínimo, consulte al médico si algún síntoma persiste.

Duchas de emergencia: No

Lavaojos: Enjuaguense en una fuente de agua potable, por lo menos unos 15 minutos.

EN CASO DE INCENDIO :

Usar Polvo químico, espuma, dióxido de carbono, agua en forma de neblina.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en lugares secos, frescos y bien ventilados. Producto estable bajo condiciones normales de uso.
EPP Almacén: EPP Básico, PVC, nitrilo o neoprene

Revisión / Fecha: Rev-1 / 06/11/18 **Por:** Jorge Carpio Valencia

Firma Jefe / Supervisor:

EMERGENCIAS GOLD FIELDS: 584299 anexo 300; Radio Canal 2; Centro de control; RPC: 943777773; RPM: #998857097; Entel: 936760832



GOLD FIELDS

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: GF MP - 1665A

Nombre: Vencelatex Blanco

COLOR CILINDRO

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Proveer de la máxima ventilación. Recoger el material derramado con arena, vermiculita u otro material absorbente no combustible y colocarlos en contenedores limpios y vacíos para su disposición final. Lavar el área con agua.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

EFFECTOS AMBIENTALES POTENCIALES

ECOTOXICIDAD No se ha evaluado para este producto

DESTINOS AMBIENTALES No se ha evaluado para este producto

MOVILIDAD No se ha evaluado para este producto

BIODEGRADATION No se ha evaluado para este producto

BIOACUMULACION No se ha evaluado para este producto

FISICOQUÍMICO

HIDRÓLISIS No se ha evaluado para este producto

FOTOLISIS No se ha evaluado para este producto

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849