



GOLD FIELDS

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

**U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA**

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: GF MP - 1670A	Datos del Fabricante:	HMIS	
Nombre: Cemento Portland Tipo II	Nombre: Cementos Lima S.A.	Salud *	1
Forma de uso: Mezclado con agregados y agua.	Telef. emergencia: -	Inflamabilidad	0
		Peligro Fisico	1
		EPP	E

PELIGRO FISICO:

El cemento mojado es alcalino, por lo tanto incompatible con ácidos, sales de amoníaco y aluminio.

EPP (Equipo de Protección Personal) :

Respiratoria: Respirador de media cara con filtros para polvo (color rosado)

Visual: Lentes de seguridad

Manos: Guantes Hycron, PVC, Neoprene.

Pies: Zapatos de seguridad con punta de acero

Trajes: Normal

EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

Por Ingestión.- Efectos nocivos.

Por Inhalación.- Puede producir irritación a las mucosas y sistema respiratorio.

En contacto con los ojos.- Causa irritación moderada, inflamación ó quemaduras graves o ceguera.

En contacto con la piel.- Puede reseca la piel, irritar la piel. Quemadura química por exposicion prolongada.

PRIMEROS AUXILIOS :

Por Ingestión: NO inducir al vomito, si esta consciente dar de beber abundante agua y consultar de inmediato con el medico.

Por Inhalación: Trasladar al aire fresco, en caso sea necesario suministrar oxigeno a aplicar RCP.si los sintomas persisten consulte con el medico.

Contacto con Ojos: Enjuagar de inmediato con abundante agua durante 15 minutos, manteniendo los parpados abiertos. Luego consultar de inmediato con el medico.

Contacto la Piel: Retire la ropa contaminada. Lavar con abundante agua y jabon.

Duchas de emergencia: No **Lavaojos:** Si, disponer de un lavaojos y enjuagar por lo menos unos 15 minutos; consultar de inmediato con el médico.

EN CASO DE INCENDIO :

Polvo Químico Seco, CO2. No usar Agua. La arena y tierra pueden usarse para controlar fuegos de poca magnitud.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en lugar seco y fresco, evitar que se junte con agua pues se produce una reacción exotérmica y solución básica.
EPP Almacén: EPP Básico, guantes de PVC o Badana.

Revisión / Fecha: Rev-1 / 10/11/18 **Por:** Jorge Carpio Valencia Firma Jefe / Supervisor:

EMERGENCIAS GOLD FIELDS: 584299 anexo 300; Radio Canal 2; Centro de control; RPC: 943777773; RPM: #998857097; Entel: 936760832



GOLD FIELDS

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: GF MP - 1670A
Nombre: Cemento Portland Tipo II

COLOR CILINDRO

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Eliminar la fuente de la fuga o derrame, confinar y aislar el derrame.
Recoger el material seco utilizando una pala; evite que el polvo se disperse en el aire; evite la inhalación del polvo y el contacto con la piel. Remueva raspando el material mojado y colóquelo en un recipiente apropiado. Deje que el material se seque antes de su disposición final. No trate de echar cemento por los desagües.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

No se conoce toxicidad inusual a plantas o animales.

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849