



GOLD FIELDS

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

**U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA**

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: GF MP - 1679A	Datos del Fabricante:	HMS	
Nombre: Repsol Grasa Lítica EP-2	Nombre: Repsol	Salud -	1
Forma de uso: Se aplica el engrase mediante sistema neumático y bomba manual	Telef. emergencia: 915620420 - Madrid	Inflamabilidad	1
		Peligro Fisico	1
		EPP	B

PELIGRO FISICO:

Evitar exposición a llamas, chispas o calor, agentes oxidantes fuertes.

EPP (Equipo de Protección Personal) :

Respiratoria: No requiere

Visual: Lentes de Seguridad

Manos: Guantes de nitrilo

Pies: Zapatos de seguridad con punta de acero

Trajes: Normal

EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

Por Ingestión.- Baja toxicidad. Grandes cantidades pueden provocar irritación del aparato digestivo, náuseas, vómitos y diarrea.

Por Inhalación.- Debido a las características físicas del producto, el peligro es prácticamente inexistente.

En contacto con los ojos.- Puede provocar irritaciones.

En contacto con la piel.- Puede causar sequedad y enrojecimiento. Sobreexposición provoca escozor e irritación.

PRIMEROS AUXILIOS :

Por Ingestión: NO provocar el vómito. Si la víctima esta consciente suministrarle agua. Acudir al médico inmediatamente.

Por Inhalación: En caso de molestias trasladar a la persona al aire fresco. Consultar con el medico.

Contacto con Ojos: Lavar los ojos con abundante agua durante al menos 15 minutos. Acudir al médico.

Contacto la Piel: Lavar con abundante agua y jabón.

Duchas de emergencia: No

Lavaojos: Enjuague en una fuente de agua potable, por lo menos unos 15 minutos.

EN CASO DE INCENDIO :

Usar espuma, polvo químico seco, nieve carbónica, dióxido de carbono.

ALMACENAMIENTO

Almacenar, en un lugar cubierto, seco y ventilado, lejos de materiales incompatibles.
EPP Almacén: EPP Básico y guantes de nitrilo.

Revisión / Fecha: Rev-1 / 01/11/18

Por: Jorge Carpio Valencia

Firma Jefe / Supervisor:

EMERGENCIAS GOLD FIELDS: 584299 anexo 300; Radio Canal 2; Centro de control; RPC: 943777773; RPM: #998857097; Entel: 936760832



GOLD FIELDS

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: **GF MP - 1679A**

Nombre: **Repsol Grasa Lítica EP-2**

COLOR CILINDRO

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Peligro de contaminación física importante en caso de vertido (costas, suelos, etc) debido a su flotabilidad consistencia oleosa. Evitar la entrada en tomas de agua.

Retirar con medios fisicoquímicos.

Derrames pequeños: Limpiar con arena u otros materiales absorbentes y depositar en recipientes para posteriormente eliminarlos.

Derrames grandes: Evitar la dispersión con barreras mecánicas.

Recoger el líquido y la tierra contaminada y depositarlos en recipientes para su posterior eliminación.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

Persistencia y degradabilidad: El material flota en agua, es viscoso y de consistencia oleosa; presenta un potencial de contaminación física elevado, sobre todo en caso de derrame en zonas costeras, ya que por contacto destruye la vida de organismos inferiores y dificulta la de animales superiores impidiendo además la correcta iluminación de los ecosistemas marinos, lo cual afecta a su normal desarrollo. El producto se considera no fácilmente biodegradable.

Movilidad/Bioacumulación: NO presenta problemas de bioacumulación en organismos vivos ni de incidencia en la cadena trófica alimenticia, aunque puede causar efectos negativos obre el medio ambiente acuático a largo plazo, debido a su elevado potencial de contaminación física.

Peligroso para la vida acuática en elevadas concentraciones (derrames).

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849