



GOLD FIELDS

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

**U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA**

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: GF MP - 1701A	Datos del Fabricante:	HMIS	
Nombre: TermoBacking - High Performance Backing Compound (Componente Resina)	Nombre: TermoChemical Latinamerica S.A	Salud -	2
Forma de uso: Mezclar con el aditivo y vaciar en el Componente (se utiliza en frío)	Telef. emergencia: (5 6 - 2) 623 9216 - Chile	Inflamabilidad	0
		Peligro Fisico	0
		EPP	B

PELIGRO FISICO:

Evitar aminas y mercaptano en cantidades grandes o bajo condiciones incontrolada genera considerable calor y puede liberar vapores dañinos, óxidos de carbon.

EPP (Equipo de Protección Personal) :

Respiratoria: No requiere, trabajar en zonas ventiladas.

Visual: Lentes de Seguridad

Manos: Guantes de nitrilo o PVC

Pies: Zapatos de seguridad con punta de acero

Trajes: Normal

EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

Por Ingestión.- Irritación de la boca, garganta y estómago, con posibles náuseas.

Por Inhalación.- No hay peligro en uso industrial normal. El uso a temperatura ambiente alta y ambiente poco ventilado, puede generar vapores que irriten las vías respiratorias

En contacto con los ojos.- Irrita moderadamente los ojos.

En contacto con la piel.- Puede causar irritación de la piel. Puede causar una reacción alérgica de la piel

PRIMEROS AUXILIOS :

Por Ingestión: Si se traga una cantidad menor a 25 gramos no causará un daño importante. En caso de ingesta de cantidades mayores, no inducir al vómito, pero dar de beber uno o dos vasos con agua y busque atención médica.

Por Inhalación: Trasladar a la víctima al aire fresco. Luego consultar al médico.

Contacto con Ojos: Enjuague inmediatamente los ojos con abundante agua al menos por 15 minutos. Consultar con el medico.

Contacto la Piel: Qútese la ropa impregnada. Lave la piel con jabón y agua. Busque atención médica en caso de dermatitis.

Duchas de emergencia: No

Lavaojos: Enjuaguese en una fuente de agua potable, por lo menos unos 15 minutos.

EN CASO DE INCENDIO :

Usar espuma de alcohol, polvo químico seco, neblina de Agua, CO2.

ALMACENAMIENTO

Almacenar, a temperatura de ambiente (-5-37°C) en recipientes cerrados.
EPP Almacén: EPP Básico y guantes de PVC

Revisión / Fecha: Rev-1 / 17/11/18 **Por:** Jorge Carpio Valencia

Firma Jefe / Supervisor:

EMERGENCIAS GOLD FIELDS: 584299 anexo 300; Radio Canal 2; Centro de control; RPC: 943777773; RPM: #998857097; Entel: 936760832



GOLD FIELDS

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: GF MP - 1701A

Nombre: TermoBacking - High Performance Backing Compound
(Componente Resina)

COLOR CILINDRO

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Secar con paño y posteriormente lavar con abundante agua la zona afectada.

Mezcle resina con el endurecedor de acuerdo con las indicaciones del producto y permita que se endurezca. Cuando se cura, el producto no es peligroso y se puede desechar.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

Inestabilidad: No Aplicable

Persistencia / Degradabilidad: No Aplicable

Bio-acumulación: No Aplicable

Efectos sobre el medio ambiente: No Aplicable

Experimentos científicos: No hay información

Otros datos: No Aplicable

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849