



GOLD FIELDS

**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES
MSDS NIVEL USUARIO**

**U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA**

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Codigo: GF MP - 1716A	Datos del Fabricante:	HMIS
Nombre: Loctite 406 Instant Adhesive Prisma Surface insensitive	Nombre: Henkel Corporation	Salud - 2
Forma de uso: Se vierte manualmente se esparce con espátula.	Telef. emergencia: 1-303-592-1711- Estados Unidos	Inflamabilidad 4
		Peligro Fisico 1
		EPP B

PELIGRO FISICO:

Estable. Incompatible con: agua, alcohol, álcalis y aminas. Evitar la exposición al fuego.

EPP (Equipo de Protección Personal) :

Respiratoria: No requiere

Visual: Lentes de seguridad

Manos: Guantes de nitrilo, guante de riesgo mecánico.

Pies: Zapatos de seguridad con punta de acero

Trajes: Normal

EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

Por Ingestión.- No se espera que sea perjudicial. Se solidifica rápidamente y se pega a la boca.

Por Inhalación.- La exposición a vapores por encima del límite permitido causa irritación. Puede causar dificultad para respirar y dolor de pecho.

En contacto con los ojos.- Provoca Irritación. Causa excesivo lagrimeo; los párpados podrían pegarse.

En contacto con la piel.- Puede causar irritación. Rara vez puede causar quemadura en la piel. Se adhiere muy rápido a la piel.

PRIMEROS AUXILIOS :

Por Ingestión: Evitar que el paciente trague la masa sólida, consulte con el médico de inmediato.

Por Inhalación: Trasladar al aire fresco, respira con dificultad dar oxígeno, consultar con el médico.

Contacto con Ojos: Enjuagar inmediatamente con agua por 15 min. Si los párpados se pegan usar esponja mojada con agua tibia. Consulte con el médico. No abrir el ojo a la fuerza.

Contacto la Piel: Lavar el area afectada con agua jabonosa tibia. Retirar la ropa impregnada. No despegar la piel adherida (Consulte con el médico).

Duchas de emergencia: No

Lavaojos: Enjuáguese en una fuente de agua potable, por lo menos unos 15 minutos.

EN CASO DE INCENDIO :

Usar agua pulverizada (neblina), espuma, polvo químico seco o dióxido de carbono.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en ambiente fresco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y fuego y de materiales incompatibles.
EPP Almacén: EPP Básico y guantes de PVC.

Revisión / Fecha: Rev-1 / 04/01/19 **Por:** Jorge Carpio Valencia

Firma Jefe / Supervisor:



GOLD FIELDS

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código:

GF MP - 1716A

Nombre:

Loctite 406 Instant Adhesive Prisma Surface insensitive

COLOR CILINDRO

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Área ventilada. No permita que el producto ingrese a cursos de agua o de alcantarillado.

No utilice paños para fregar. Vierta agua para completar la polimerización y retírelo del suelo. El material curado se puede eliminar como un residuo no peligroso.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

Informaciones ecológicas: No disponible

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849