



GOLD FIELDS

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

**U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA**

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: GF MP - 1723A	Datos del Fabricante:	HMIS	
Nombre: LGMT 2	Nombre: SKF Maintenance Products	Salud -	1
Forma de uso: Se cambia la grasa según el sistema se abastece con pistola (Para lubricar rodamientos).	Telef. emergencia: +34 91 562 04 20 España	Inflamabilidad	1
		Peligro Físico	0
		EPP	B

PELIGRO FISICO:

Evitar contacto con Oxidantes fuertes.

EPP (Equipo de Protección Personal) :

Respiratoria: No requiere (si el área es ventilada), en caso de presencia de vapores usar respirador con cartucho color negro (vapores orgánicos).

Visual: Lentes de seguridad

Manos: Guantes de PVC, Nitrilo.

Pies: Zapatos de seguridad con punta de acero

Trajes: Normal

EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

Por Ingestión.- Puede causar molestias

Por Inhalación.- La inhalación del vapor puede causar irritación en las vías respiratorias superiores.

En contacto con los ojos.- Puede causar ligera irritación en ojos

En contacto con la piel.- Puede causar ligera irritación en piel; elimina la grasa de la piel. La exposición prolongada puede provocar irritación y posible infección

PRIMEROS AUXILIOS :

Por Ingestión: Lavar la boca completamente y beber 1 ó 2 vasos de agua a sorbos pequeños. Buscar asistencia médica en caso de molestias

Por Inhalación: Trasladar a la persona a un lugar fresco y ventilado. Consultar a un medico.

Contacto con Ojos: Enjuagar inmediatamente con abundante agua por lo menos durante 15 min. Consulte con el medico.

Contacto la Piel: Quitar la ropa contaminada. Lavar la piel con jabón y agua. Buscar asistencia médica en casode molestias persistentes.

Duchas de emergencia: No

Lavaojos: Enjuaguese en una fuente de agua potable, por lo menos unos 15 minutos.

EN CASO DE INCENDIO :

Usar polvo químico seco, espuma, dióxido de carbono o agua atomizada. Utilizar agua o agua atomizada para enfriar el material no incendiado

ALMACENAMIENTO

Almacenar, separado de Oxidantes fuertes. Mantener en envase original perfectamente cerrado. Almacenar en una zona seca, fría y bien ventilada. Almacenar a temperaturas inferiores a 45°C.
EPP Almacén: EPP Básico, Guantes de PVC.

Revisión / Fecha: Rev-1 / 04/01/19 **Por:** Jorge Carpio Valencia

Firma Jefe / Supervisor:



GOLD FIELDS

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: GF MP - 1723A

Nombre: LGMT 2

COLOR CILINDRO

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Impedir que el derrame penetre en el alcantarillado y/o aguas superficiales.
Contener el derrame y recoger con arena u otro material absorbente para ser vertido en contenedores apropiados para desechos. Limpiar los vertidos pequeños con un paño.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

Toxicidad: El producto no tiene que ser clasificado. Los datos de ensayo no están disponibles. El producto contiene pequeñas cantidades de sustancias medioambientalmente peligrosas.
Persistencia y degradabilidad: Los datos de ensayo no están disponibles. No se espera que sea biodegradable.
Potencial de bioacumulación: Los datos de ensayo no están disponibles. No se espera bioacumulación.
Movilidad en el suelo: Los datos de ensayo no están disponibles. No se espera que sea móvil en el suelo.
Resultados de la valoración PBT y mPmB: No se ha realizado ninguna valoración.
Otros efectos adversos: Los productos derivados del petróleo pueden provocar contaminación del suelo y del agua. Clasificación alemana de contaminación del agua (WGK): 1

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849