



**GOLD FIELDS**

### HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

**U.E.A. CAROLINA I  
CERRO CORONA**

**Código:** SSYMA-P18.01-F02

**Versión:** 02

**Fecha de aprob.:** 02/04/2018

<b>Codigo:</b> GF MP - 1730A	<b>Datos del Fabricante:</b>	<b>HMIS</b>	
<b>Nombre:</b> RubbaFIX™	<b>Nombre:</b> Rubbafix PTY LTD	<b>Salud</b> -	1
	<b>Telef. emergencia:</b> 13 11 26 - Australia	<b>Inflamabilidad</b>	1
<b>Forma de uso:</b> Reparacion en caliente de fajas mediante el uso de equipo melta Pro		<b>Peligro Fisico</b>	0
		<b>EPP</b>	B

**PELIGRO FISICO:**

Incompatible con agentes oxidantes.

**EPP (Equipo de Protección Personal) :**

**Respiratoria:** No requiere, aplicar el producto en ambiente ventilado.

**Visual:** Lentes de seguridad

**Manos:** Guantes de nitrilo.

**Pies:** Zapatos de seguridad con punta de acero

**Trajes:** Normal

**EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :**

**Por Ingestión.-** Baja toxicidad. La ingestión puede provocar irritación gastrointestinal

**Por Inhalación.-** La sobreexposición puede provocar irritación de la nariz, boca y garganta. Productos de la decomposición pueden ser tóxicos y no deben ser inhalados

**En contacto con los ojos.-** Los humos durante el proceso de calentamiento puede generar irritación de los ojos. El contacto con el polvo puede causar irritación mecánica.

**En contacto con la piel.-** El contacto con el material fundido puede provocar quemaduras térmicas.

**PRIMEROS AUXILIOS :**

**Por Ingestión:** En caso de ingestión, no provocar el vómito, consultar de inmediato con el medico.

**Por Inhalación:** Traslade a la persona afectada al aire fresco y obtenga ayuda médica.

**Contacto con Ojos:** Enjuagar la vista abriendo los parpados por lo menos durante 15 minutos. Consultar luego con el medico.

**Contacto la Piel:** En caso de contacto con un material caliente, enjuagar inmediatamente con agua fría y jabón, no intentar quitar el material adherido a la piel. Solicitar atención médica inmediata.

**Duchas de emergencia:** No

**Lavaojos:** Enjuaguense en una fuente de agua potable, por lo menos unos 15 minutos.

**EN CASO DE INCENDIO :**

Usar dióxido de carbono, espuma o agua pulverizada. Medios de extinción no adecuados: Evitar agua en forma de chorro.

**ALMACENAMIENTO**

Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado, separado de las sustancias incompatibles. EPP Almacén: EPP Básico y guantes de riesgo mecánico, pvc o nitrilo.

**Revisión / Fecha:** Rev-1 / 23/01/19 **Por:** Jorge Carpio Valencia

Firma Jefe / Supervisor:



**GOLD FIELDS**

## HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

**U.E.A. CAROLINA I**

**Código:** SSYMA-P18.01-F02

**Versión:** 02

**Fecha de aprob.:** 02/04/2018

**Código:** GF MP - 1730A

**Nombre:** RubbaFIX™

**COLOR CILINDRO**

**ROJO**

### MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Evitar que se disperse el material vertido, así como la escorrentía y el contacto con el suelo, las vías fluviales, los desagües y las alcantarillas.  
Aspirar o barrer el material y colocarlo en un recipiente de residuos designado y etiquetado.

### CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

### INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

Toxicidad: No se proporciona información.  
Persistencia y degradabilidad: Resina: No fácilmente degradable  
Potencial de bioacumulación: No se proporciona información.  
Movilidad en el suelo: No se proporciona información.  
Otros efectos adversos: No se proporciona información.

**Revisado por:** Roy Mendoza Y.

**MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS**

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849