



**GOLD FIELDS**

**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES  
MSDS NIVEL USUARIO**

**U.E.A. CAROLINA I  
CERRO CORONA**

**Código:** SSYMA-P18.01-F02

**Versión:** 02

**Fecha de aprob.:** 02/04/2018

<b>Código:</b> GF MP - 1733A	<b>Datos del Fabricante:</b>	<b>HMIS</b>	
<b>Nombre:</b> Thinner Acrílico P-55 No fiscalizado	<b>Nombre:</b> Industrias Suarez S.A.	<b>Salud</b> -	2
<b>Forma de uso:</b> Se usa mezclando con pintura.	<b>Telef. emergencia:</b> -	<b>Inflamabilidad</b>	3
		<b>Peligro Fisico</b>	0
		<b>EPP</b>	G

**PELIGRO FISICO:**

Evitar el contacto con sustancias cáusticas, ácidos y/o agentes oxidantes.

**EPP (Equipo de Protección Personal) :**

**Respiratoria:** Respirador media cara con cartucho para vapores orgánicos

**Visual:** Lentes de Seguridad

**Manos:** Guantes de nitrilo

**Pies:** Zapatos de seguridad con punta de acero

**Trajes:** Normal.

**EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :**

**Por Ingestión.-** Puede causar irritación del tracto gastrointestinal.

**Por Inhalación.-** Los vapores y pulverizado pueden causar irritación en las vías respiratorias.

**En contacto con los ojos.-** Causa irritación, picazón, ardor, enrojecimiento o inflamación. Puede ocasionar desordenes visuales.

**En contacto con la piel.-** Puede causar irritación. El excesivo contacto produce resequedad, picazón, cuarteamiento, ardor enrojecimiento, puede ser absorbido por la piel.

**PRIMEROS AUXILIOS :**

**Por Ingestión:** NO inducir al vómito. Llame a un médico inmediatamente, No administrar nada si esta inconsciente.

**Por Inhalación:** Evacuar al afectado a un lugar fresco y ventilado, si presenta dificultad al respirar acudir rápidamente al médico.

**Contacto con Ojos:** Lavar con abundante agua por un periodo de 15 minutos. De persistir la irritación acudir al médico.

**Contacto la Piel:** Retirar la ropa contaminada. Lave la piel inmediatamente con jabón y bastante agua, por lo menos 15 minutos. Usar agua fresca para evitar que se abran los poros de la piel.

**Duchas de emergencia:** No

**Lavaojos:** Enjuague en una fuente de agua potable, por lo menos unos 15 minutos.

**EN CASO DE INCENDIO :**

Usar polvo químico seco, espuma química.

**ALMACENAMIENTO**

Almacenar, en áreas suficientemente ventiladas. Lejos de materiales incompatibles.  
EPP Almacén: EPP Básico y guantes de PVC

**Revisión / Fecha:** Rev-1 / 27/01/19 **Por:** Jorge Carpio Valencia

Firma Jefe / Supervisor:



**GOLD FIELDS**

## HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

**U.E.A. CAROLINA I**

**Código:** SSYMA-P18.01-F02

**Versión:** 02

**Fecha de aprob.:** 02/04/2018

**Código:** GF MP - 1733A

**Nombre:** Thinner Acrilico P-55 No fiscalizado

**COLOR CILINDRO**

**ROJO**

### MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Aislar el área circundante en por lo menos 50 metros, permitir solo personal autorizado y con la protección necesaria. Eliminar toda fuente de posible ignición. Ventilar los espacios cerrados antes de ingresar para atender el incidente. Impedir que el producto filtre a fuentes de agua o alcantarillas, sótanos o áreas cerradas. De ser posible recoger material derramado, de no ser así absorber con tierra o arena y trasladarla a contenedores y cerrarlos.

### CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

### INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

#### ECOTOXICIDAD:

Tomar las medidas adecuadas para reducir al mínimo la producción de residuos. Estos no deberán ser desechados en el medio ambiente como en tierra, causes de agua lagos, campos de basura, etc; ni tampoco en alcantarillas ni desagües.

**Revisado por:** Roy Mendoza Y.

**MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS**

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849