



**GOLD FIELDS**

### HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

**U.E.A. CAROLINA I  
CERRO CORONA**

**Código:** SSYMA-P18.01-F02

**Versión:** 02

**Fecha de aprob.:** 02/04/2018

<b>Código:</b> GF MP - 1736A	<b>Datos del Fabricante:</b>	<b>HMIS</b>	
<b>Nombre:</b> Silite Sealant Clear (X0107)	<b>Nombre:</b> ITW Devcon	<b>Salud</b>	- 1
<b>Forma de uso:</b> Se aplicará con un chisguete, sobre la estructura y luego se esparce con una espátula.	<b>Telef. emergencia:</b> +44 (0) 208 762 8322 USA	<b>Inflamabilidad</b>	1
		<b>Peligro Físico</b>	0
		<b>EPP</b>	B

**PELIGRO FISICO:**

Evitar exponer a calor, llamas y otras fuentes de ignición o a los rayos del sol.

**EPP (Equipo de Protección Personal) :**

<b>Respiratoria:</b>	Aplicar en áreas ventiladas, en caso de acumulación de vapores usar respirador con cartuchos para vapor orgánico (color negro).
<b>Visual:</b>	Lentes de Seguridad
<b>Manos:</b>	Guantes de nitrilo, neoprene o PVC.
<b>Pies:</b>	Zapatos de seguridad con punta de acero
<b>Trajes:</b>	Normal.

**EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :**

**Por Ingestión.-** No específica

**Por Inhalación.-** Causa irritación

**En contacto con los ojos.-** Causa irritación

**En contacto con la piel.-** Causa irritación

**PRIMEROS AUXILIOS :**

**Por Ingestión:** No inducir el vómito. Si el vómito se presenta, la cabeza debe colocarse en una posición más baja que el estómago para evitar que el vómito penetre en los pulmones. Conseguir atención médica inmediatamente

**Por Inhalación:** Traslade a la persona afectada al aire fresco y consulte con el médico.

**Contacto con Ojos:** Lavar inmediatamente los ojos con abundante agua (unos 15 minutos) manteniendo los párpados abiertos y luego consultar con el medico.

**Contacto la Piel:** Quítese inmediatamente la ropa impregnada con el producto y lávese la piel con agua y jabón. Consultar luego con el medico si la irritación persiste después de lavarse.

**Duchas de emergencia:** No

**Lavaojos:** Enjuague en una fuente de agua potable, por lo menos unos 15 minutos.

**EN CASO DE INCENDIO :**

Usar espuma, dióxido de carbono o polvo químico seco o agua.

**ALMACENAMIENTO**

Almacenar en el recipiente original bien cerrado, en un lugar seco y frío.  
EPP Almacén: Usar EPP básico, guantes de PVC, o de riesgo mecánico.

**Revisión / Fecha:** Rev-1 / 05/02/19 **Por:** Jorge Carpio Valencia

Firma Jefe / Supervisor:



**GOLD FIELDS**

## HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

**U.E.A. CAROLINA I**

**Código:** SSYMA-P18.01-F02

**Versión:** 02

**Fecha de aprob.:** 02/04/2018

**Código:** GF MP - 1736A

**Nombre:** Silite Sealant Clear (X0107)

**COLOR CILINDRO**

**ROJO**

### MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Evite verter los residuos al desagüe.

Absorber el producto derramado con material absorbente no inflamable. Colocar en un recipiente para su eliminación. El recipiente que contiene el material derramado acumulado debe llevar una etiqueta especificando el contenido y símbolo de advertencia.

### CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

### INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

#### ECOTOXICIDAD

Evítese su liberación al medio ambiente.

#### MOVILIDAD

No verter los residuos al desagüe, al suelo ni a las aguas naturales.

**Revisado por:** Roy Mendoza Y.

**MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS**

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849