

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P18.01-F02
Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

				Fecha de aprob.: 02/04/2018
Codigo: GF MP - 1738A		Datos del Fabricante:		HMIS
Nombre: 3-EN-UNO Profesional Grasa Blanca de Litio		Nombre:	3-EN-UNO	Salud - 2
		Telef. emergencia:	.+49(0)700 / 24 112 Inglaterra	Inflamabilidad 4
Se aplica en forma de spray				Peligro Fisico 0
Forma de uso:				EPP G
PELIGRO FISICO:	EPP (Equipo de Pı	rotección Personal) :		
Vapor más pesado que el aire, olor característico. Incompatible con fuertes oxidantes.	Respiratoria: Aplicar en áreas ventiladas, si hay acumulación de vapores, usar respirador de media cara con filtro P100 y cartucho para vapores orgánicos (color negro)			
	Visual: Lentes de seguridad			
	Manos: Guantes de nitrilo o PVC.			
	Pies: Zapatos de seguridad con punta de acero			
	Trajes: Normal			
EFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD):				
Por Ingestión Puede ser mortal si se ingiere e ingres	a a los pulmones.			
Por Inhalación Puede causar irritación de las vías res	piratorias; dolor de cab	peza, vértigo, afecta el sistema nervios	0.	
En contacto con los ojos Contiene algunas sustancia				
En contacto con la piel Irritante, la exposición prol	ongada o repetida, pue	de resecar la piel, reacción alergica.		
PRIMEROS AUXILIOS :				
Por Ingestión: Enjuague bien la boca, no inducir al v	ómito, dar de beber ab	undante agua y consultar con el médi	co.	
Por Inhalación: Traslade a la persona afectada al aire	fresco y consulte con e	l médico. En caso de desmayo coloca	r en forma lateral y consultar de inmediato con el médico.	
Contacto con Ojos: Lavar abundantemente con agua	por 15 minutos. Consu	ultar con el médico.		
Contacto la Piel: Quítese inmediatamente la ropa	impregnada con el pro	ducto y lávese la piel con agua y jabó	n. Consultar luego con el medico si la irritación persiste despué	és de lavarse.
Duchas de emergencia: No	Lavaojos: En	juáguese en una fuente de agua pota	ble, por lo menos unos 15 minutos.	
EN CASO DE INCENDIO :		ALMACENAMIENTO		
Usar dióxido de carbono, polvo extintor, chorro de agua roc alcohol.	iada o espuma resisten	te al Almacenar en un lugar fr EPP Almacén: EPP básic	esco y ventilado, lejos de fuentes de calor, fuego y chispas. o, guantes de PVC.	
Revisión / Fecha: Rev-1 / 07/02/19 Por:	Jorge Carpio Vale	encia Firma Jefe / Supervisor:		



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I
Código: SSYMA-P18.01-F02
Versión: 02

Fecha de aprob.:02/04/2018

Codigo: GF MP - 1738A

Nombre: 3-EN-UNO Profesional Grasa Blanca de Litio

ROJO

COLOR CILINDRO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Impida la penetración en el alcantarillado, sótanos, zanjas de obras u otros lugares en los que la acumulación pueda ser peligrosa.

Evitar la penetración del producto en las aguas superficiales y subterráneas, así como en el suelo.

Si por accidente entra el producto en la canalización, informar a las autoridades competentes.

Si hay un escape de aerosol o de gas, procurar que haya suficiente aire fresco.

Sin una ventilación adecuada, pueden formarse mezclas explosivas.

Sustancia activa:

Recoger con material aglutinante de líquidos (p. ej. aglutinante universal, arena, diatomita).

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

Toxicidad:

Toxicidad en peces: No determinado.

Toxicidad con Daphnia y con algas: No determinado.

Persistencia y degradabilidad: Separación posible, mediante separadores de aceite.

Potencial de biocumulación: No determinado.

Movilidad en el suelo: No determinado.

Resultados de la valoración PBT y mPmB: No determinado.

Otros efectos adversos: No determinado.

Información adicional: Según la fórmula, no contiene AOX.

Revisado por: Roy Mendoza Y.