

## HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P18.01-F02
Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

					1 ecna de aprob.: 02/04/2010	
Codigo:	GF MP - 174	12A		Datos del Fabricante:	HMIS	_
	Nombre: Base Zincromato Maestro		Nombre:	Anypsa Corporation S.A.	Salud - 2	2 2 0
Nombre:			Telef. emerg	gencia:	Inflamabilidad 2	
Se usará utilizando compresor		or de aire y soplete.			Peligro Fisico 0	_
Forma de uso:	_				EPP W	
						_
PELIGRO FISICO:			Protección Persona	,		_
Estable. Evitar fuego abierto, calor, chispas, agentes oxidantes, fuertemente alcalinos o materiales ácidos.		Respiratoria:	Respirador de media	a cara con cartuchos color negro y filtros P100.		
		Visual:	Lentes goggles			
		Manos:	Guantes de nitrilo, P	PVC.		
		Pies:	Zapatos de seguridad	d con punta de acero		
		Trajes:	Traje impermeable			
EFECTOS A LA SA	ALUD (TOXICIDAD):					
Por Ingestión	Baja toxicidad oral aguda					
Por Inhalación	Puede causar irritación respirator	ia, dolor de cabeza, fatig	ga e incoordinación.			
En contacto con los		on las altas concentracion				
En contacto con la p	iel Exposicion prolongada	puede causar dermatitis	8			
PRIMEROS AUXII	LIOS:					
Por Ingestión:	No inducir al vómito por riesgo d	e aspiración, solicite ater	nción médica.			
Por Inhalación:	Trasladar al aire fresco, mantener	a la persona recostado y	cubierta, darle resp	piración artificial si es necesario, no suministrar nada via oral. Solicitar atención médica	a.	
Contacto con Ojos:	Enjuagar inmediatamente lo	s ojos con abundante ag	ua fria por lo menos	15 minutos, solicite atención médica.		
Contacto la Piel:	Remover la ropa contaminad	da, lavar inmediatamente	e la piel con abundan	nte agua y jabón. No usar solventes o diluyentes.		
Duchas de emergen	cia: No	Lavaojos:	Enjuaguese en una f	fuente de agua potable, por lo menos unos 15 minutos.		
EN CASO DE INCI	ENDIO:		ALM	IACENAMIENTO		
*	alcohol, CO2, Polvo, Agua Pulveri	zada.		acenar en un lugar seco, fresco y ventilados, alejados del calor y fuego, mantener los rec	ipientes completamente cerrados.	
NO utilizar chorro di	recto de agua.		EPP A	Almacén: EPP Básico, guantes de nitrilo, PVC o de riesgo mecánico.		
Revisión / Fecha:	Rev-1 / 17/02/19 Po	r: Jorge Carpio V	'alencia Firma	a Jefe / Supervisor:		



# HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I
Código: SSYMA-P18.01-F02
Versión: 02

Fecha de aprob.:02/04/2018

Codigo	GF MP - 1742A	1
Codigo:	GF WIF - 1/42A	
Nombre:	Base Zincromato Maestro	

COLOR CILINDRO ROJO

### MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Los derrames deben contenerse con materiales absorbentes no combustibles, por ejemplo, arena, tierra, gránulos no inflamables.

No dejar que penetren en desagües o vías de agua.

Limpiar con agua y detergente en abundancia.

Evitar el uso de disolventes.

No permitir que entre en sumideros o conducciones de agua.

Si el producto llegase a contaminar lagos, ríos o alcantarillas, informar a las autoridades compententes acorde con la reglamentación local.

#### CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

#### INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

Este producto no debe entrar en contacto con animales domésticos, ríos, lagos o vías fluviales. Este producto puede contener que son clasificados como riesgosos para el medio ambiente.

Revisado por: Roy Mendoza Y.