

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P18.01-F02
Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

					1 echa de aprob.: 02/04/2010		
Codigo: GF MP - 1743A		Datos del Fabricante:		HMIS			
	STL Electronic Cleaner		Nombre:	Chem tools sac	Salud - 1		
Nombre:			Telef. emergencia:	99817-9455 / 99571- 4030 Perú	Inflamabilidad 3		
	Se utiliza para limpiar los contactos del sistema eléct		éctrico, se aplica en forma de spra	y. (Mantenimiento de equipos)	Peligro Fisico 0		
Forma de uso:					EPP H		
DEL IGDO FIGURO		EDD (E. 1. 1.)	D (1/ D)				
			Protección Personal) :	(ni-san na Cita			
Agentes oxidantes fuertes; punto de inflamación: <23°C. Punto de ebullición : 60°C		Respiratoria:	Usar respirador con cartucho para vapores orgánicos y pre-filtro Respiratoria:				
		Visual: I	entes de seguridad				
		Manos:	Guantes de nitrilo o nitilo.				
		Pies: 2	Zapatos de seguridad con punta de acero				
		Trajes:	Normal				
EFECTOS A LA SA	ALUD (TOXICIDAD):						
Por Ingestión La ingestión de pequeñas cantidades no es mortal a menos que ocurra una aspiración, que puede conducir a una neumonitis química caracterizada por edema pulmonar y hemorragia y puede ser fatal.							
Por Inhalación	No se espera que cause un problen						
En contacto con los			s de niebla o vapor				
En contacto con la p	piel Puede causar irritación	por el contacto directo					
PRIMEROS AUXII							
Por Ingestión:	No inducir al vómito. Si ocurrierar	•	Consultar de inmediato con un médico.				
Dar Inhalación:		•					
Por Inhalación: Trasladar a la persona al aire fresco, sino respira dar respiración artificial. Consultar con el médico							
Contacto con Ojos: Enjuagar inmediatamente los ojos con abundante agua por lo menos 15 minutos. Luego solicite atención médica.							
Contacto la Piel: Retirar la ropa impregnada con el producto y lavar la parte expuesta con agua y jabón. Si persiste las molestias consulte con el medico.							
Duchas de emergen	cia: No	Lavaojos:	Enjuaguese en una fuente de agua potab	le, por lo menos unos 15 minutos.			
EN CASO DE INCI	ENDIO:		ALMACENAMIENTO				
Espuma, rocío de agu	a, polvo químico seco y dióxido de	sco y seco					
EPP Almacén: EPP Básico, guantes de nitrilo, nitrilo, PVC o de riesgo mecánico.							
Revisión / Fecha:	Rev-1 / 17/02/19 Por	: Jorge Carpio Va	lencia Firma Jefe / Supervisor:				



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I Código: SSYMA-P18.01-F02 Versión: 02

Fecha de aprob.:02/04/2018

Codigo:	GF MP - 1743A	COLOR CILINDRO
Nombre:	STL Electronic Cleaner	ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Pasos a seguir:

Evacuar la zona.

Ventilar el área afectada.

Lave el área con agua y dispersantes (jabón, detergente).

Absorber el derrame usando un material adecuado.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

Este producto se evapora en el aire no atacando la molécula de ozono (O3), además de ser biodegradable.

Revisado por: Roy Mendoza Y.