



**GOLD FIELDS**

**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES  
MSDS NIVEL USUARIO**

**U.E.A. CAROLINA I  
CERRO CORONA**

**Código:** SSYMA-P18.01-F02

**Versión:** 02

**Fecha de aprob.:** 02/04/2018

<b>Codigo:</b> <b>GF MP - 1763A</b>	<b>Datos del Fabricante:</b>	<b>HMIS</b>	
<b>Nombre:</b> <b>Mecanic 50 - Lubricante para cintas de Correr</b>	<b>Nombre:</b> <b>Pro Spray SRL.</b>	<b>Salud</b> - 1	
<b>Forma de uso:</b> Se aplica directamente (en forma de Spray) entre el tablero y la banda (Mantenimiento de trotadoras).	<b>Telef. emergencia:</b> 0800 222 2933 (CIQUIME) Argentina	<b>Inflamabilidad</b> 0	
		<b>Peligro Fisico</b> 0	
		<b>EPP</b> B	

**PELIGRO FISICO:**

Evitar contacto con alógenos, oxidantes fuertes, Azufre Fundido,

**EPP (Equipo de Protección Personal) :**

**Respiratoria:** No requiere, aplicar el producto en ambiente ventilado.

**Visual:** Lentes de seguridad

**Manos:** Guantes de nitrilo

**Pies:** Zapatos de seguridad con punta de acero

**Trajes:** Normal

**EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :**

**Por Ingestión.-** Puede Causar irritación gastrointestinal.

**Por Inhalación.-** Pueden causar irritación en el aparato respiratorio superior.

**En contacto con los ojos.-** Puede causar irritación en los ojos.

**En contacto con la piel.-** Puede causar leve irritación de la piel

**PRIMEROS AUXILIOS :**

**Por Ingestión:** NO inducir al vomito, si la víctima está consciente, dé de beber 3 a 4 vasos de agua fría lentamente. Consultar de inmediato con el Médico.

**Por Inhalación:** Retirar a la victima a un lugar fresco y ventilado, Luego consultar con el Médico.

**Contacto con Ojos:** Enjuagar inmediatamente con abundante agua por lo menos durante 15 minutos. Luego consulte con el Médico.

**Contacto la Piel:** Remover la ropa y enjuague el area afectada con abundante agua y jabón.

**Duchas de emergencia:** No

**Lavaojos:** Enjuáguese en una fuente de agua potable, por lo menos unos 15 minutos.

**EN CASO DE INCENDIO :**

Usar polvo químico seco, Gas Carbónico, Espuma o Agua en forma de lluvia.

**ALMACENAMIENTO**

Los envases deben ser guardadas cerrados estando o no estando en uso. Almacenar en local fresco y ventilado.  
EPP Almacén: EPP Básico, guantes de PVC.

**Revisión / Fecha:** Rev-1 / 01/05/19 **Por:** Jorge Carpio Valencia

Firma Jefe / Supervisor:



**GOLD FIELDS**

## HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

**U.E.A. CAROLINA I**

**Código:** SSYMA-P18.01-F02

**Versión:** 02

**Fecha de aprob.:** 02/04/2018

**Código:** GF MP - 1763A

**Nombre:** Mecanic 50 - Lubricante para cintas de Correr

**COLOR CILINDRO**

**ROJO**

### MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Contenga y absorba con material absorbente disponible. Retire fuentes de ignición. Recoja en recipientes apropiados. Lave el local con agua. El local puede quedar resbaloso en contacto con el agua. Esparza arena.

El agua contaminada con el producto puede ser enviada para efluente industrial para tratamiento, dispuesta de acuerdo con la legislación local a través de permiso para disposición de los residuos.

### CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

### INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

Toxicidad acuática: No determinada

**Revisado por:** Roy Mendoza Y.

**MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS**

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849