



**GOLD FIELDS**

### HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

**U.E.A. CAROLINA I  
CERRO CORONA**

**Código:** SSYMA-P18.01-F02

**Versión:** 02

**Fecha de aprob.:** 02/04/2018

<b>Codigo:</b> GF MP - 1767A	<b>Datos del Fabricante:</b>	<b>HMIS</b>	
<b>Nombre:</b> Ancoclean 5711	<b>Nombre:</b> AQA Química S.A.	<b>Salud</b> -	3
<b>Forma de uso:</b> Disuelto en el tanque de limpieza 1 gr/litro (Limpiador alcalino de membranas)	<b>Telef. emergencia:</b> -	<b>Inflamabilidad</b>	0
		<b>Peligro Fisico</b>	0
		<b>EPP</b>	B

**PELIGRO FISICO:**

Evite el contacto con bases fuertes, oxidantes y nitratos de metales

**EPP (Equipo de Protección Personal) :**

<b>Respiratoria:</b>	No requiere ningún tipo especial en condiciones de trabajo normales
<b>Visual:</b>	Lentes de seguridad
<b>Manos:</b>	Guantes de neoprene o PVC.
<b>Pies:</b>	Zapatos de seguridad con punta de acero
<b>Trajes:</b>	Normal

**EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :**

**Por Ingestión.-** Puede causar irritación o quemadura de la boca, garganta, esófago y otras partes del aparato digestivo.

**Por Inhalación.-** Puede causar dificultades respiratorias, irritación en las membranas mucosas, tos, congestión nasal y dolor de garganta.

**En contacto con los ojos.-** Puede causar picazón, lagrimeo y enrojecimiento.

**En contacto con la piel.-** Puede causar irritaciones severas y quemaduras dependiendo de la duración de la exposición.

**PRIMEROS AUXILIOS :**

**Por Ingestión:** No inducir al vómito, dar de beber abundante agua (si está consciente), consultar de inmediato con el medico.

**Por Inhalación:** Trasladar al aire fresco y ventilado. consulte de inmediato con el medico.

**Contacto con Ojos:** Enjuagar de inmediato con abundante agua, por mas de 15 minutos. Luego consulte de inmediato con el medico.

**Contacto la Piel:** Quitar la ropa impregnada, lavar rápidamente con abundante agua. Luego consultar con el medico.

**Duchas de emergencia:** No

**Lavaojos:** Enjuáguese en una fuente de agua potable, por lo menos unos 15 minutos.

**EN CASO DE INCENDIO :**

Usar espuma, agua, dióxido de carbono o polvo químico seco.

**ALMACENAMIENTO**

en un lugar fresco y seco, alejados de la luz directa del sol, fuentes de calor intenso, o en donde se exponen a la congelación.  
EPP Almacén: EPP Básico, guantes de PVC.

**Revisión / Fecha:** Rev-1 / 09/05/19 **Por:** Jorge Carpio Valencia

Firma Jefe / Supervisor:



**GOLD FIELDS**

## HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

**U.E.A. CAROLINA I**

**Código:** SSYMA-P18.01-F02

**Versión:** 02

**Fecha de aprob.:** 02/04/2018

**Código:** **GF MP - 1767A**

**Nombre:** **Ancoclean 5711**

**COLOR CILINDRO**

**ROJO**

### MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Recoja el material derramado usando palas o similares y colóquelo en un deposito rotulado para su disposición. Diluya el excedente con abundante cantidad de agua el área afectada, realice un buen enjuague porque el producto puede ser resbaladizo.

### CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

### INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

Los componentes de este producto se descomponen en otros componentes orgánicos e inorgánicos bajo condiciones normales ambientales.  
Este producto puede ser un peligro para la vida animal si grandes volúmenes de este son soltados en el medio ambiente.  
Este producto en grandes volúmenes puede ser peligroso para la vida acuática, contaminándola.

**Revisado por:** Roy Mendoza Y.

**MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS**

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849