



GOLD FIELDS

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

**U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA**

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: GF MP - 1768A	Datos del Fabricante:	HMIS	
Nombre: Esmalte Epóxico	Nombre: Industrias Suarez S.A.	Salud -	2
Forma de uso: Aplicación con pistola sobre tanques de almacenamiento (mantenimiento)	Telef. emergencia: -	Inflamabilidad	1
		Peligro Físico	1
		EPP	J

PELIGRO FISICO:

Producto estable. Evitar el calor, los golpes y la fricción

EPP (Equipo de Protección Personal) :

Respiratoria: Usar respirador media cara con cartuchos para vapores orgánicos (color negro) y pre-filtro.

Visual: Lentes de Seguridad

Manos: Guantes de nitrilo

Pies: Zapatos de seguridad con punta de acero

Trajes: Normal.

EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

Por Ingestión.- Nocivo

Por Inhalación.- Pueden provocar irritaciones en las vías respiratorias, producir vértigo, somnolencia, e incluso pérdida de la consciencia.

En contacto con los ojos.- Pueden provocar irritaciones en los ojos

En contacto con la piel.- Pueden provocar irritaciones en la piel

PRIMEROS AUXILIOS :

Por Ingestión: NO inducir al vómito. Dar abundante agua , No administrar nada si esta inconsciente. Llame a un médico inmediatamente.

Por Inhalación: Trasladar al aire fresco y ventilado. En caso de paro respiratorio, dar respiración artificial, consultar de inmediato con el medico.

Contacto con Ojos: Enjuague con abundante agua mínimo durante 15 minutos, de persistir irritación acudir al médico.

Contacto la Piel: Retirar la ropa contaminada, lave la piel inmediatamente con jabón y bastante agua por lo menos 15 minutos. En caso de molestias consultar con el médico.

Duchas de emergencia: No

Lavaojos: Enjuaguense en una fuente de agua potable, por lo menos unos 15 minutos.

EN CASO DE INCENDIO :

Usar arena, espuma o polvo químico seco (ABC).

ALMACENAMIENTO

Almacenar dentro de los envases originales, en recintos frescos, secos y suficientemente ventilados; la temperatura recomendada para el almacenaje es de <= 25° C.

EPP Almacén: EPP Básico y guantes de PVC.

Revisión / Fecha: Rev-1 / 27/05/19 **Por:** Jorge Carpio Valencia

Firma Jefe / Supervisor:

EMERGENCIAS GOLD FIELDS: 584299 anexo 300; Radio Canal 2; Centro de control; RPC: 943777773; RPM: #998857097; Entel: 936760832



GOLD FIELDS

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: GF MP - 1768A

Nombre: Esmalte Epóxico

COLOR CILINDRO

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Evitar fuentes que generen chispas. No fumar.
Procurar que haya ventilación y extracción suficiente.
Evitar el contacto con la piel y los ojos.
Evitar la inhalación de vapores por tiempo prolongado.
Utilizar equipo y ropa de seguridad apropiados.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

MOVILIDAD: Producto volátil, inflamable, tóxico, insoluble en agua.
DEGRADABILIDAD: Producto no biodegradable.

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849