



GOLD FIELDS

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

**U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA**

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Codigo: GF MP - 1769A	Datos del Fabricante:	HMIS	
Nombre: Diluyente Ultra Epóxico	Nombre: Industrias Suarez S.A.	Salud -	2
	Telef. emergencia: -	Inflamabilidad	3
Forma de uso: Se mezcla con esmalte epóxico y se aplica con pistola sobre tanques de almacenamiento (mantenimiento)		Peligro Fisico	0
		EPP	G

PELIGRO FISICO:

Estable a condiciones normales.
Evitar sustancias cáusticas, ácidos y/o agentes oxidantes.

EPP (Equipo de Protección Personal) :

Respiratoria: Usar respirador con cartuchos color negro (si usa con Brocha). Usar respirador con cartuchos color negro y pre-filtros (si usa con pistola).

Visual: Lentes de seguridad

Manos: Guantes de nitrilo

Pies: Zapatos de seguridad con punta de acero

Trajes: Normal

EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

Por Ingestión.- Puede causar irritación en el tracto gastrointestinal.

Por Inhalación.- Puede causar irritación en las vías respiratorias.

En contacto con los ojos.- Causa irritación, Picazon, ardor, enrojecimiento, o inflamación, ocasionar desordenes visuales.

En contacto con la piel.- Puede causar irritación. Resequedad, picazón, ardor, enrojecimiento.

PRIMEROS AUXILIOS :

Por Ingestión: NO inducir al vomito, luego consultar de inmediato con el medico.

Por Inhalación: Trasladar al aire fresco. Luego consulte de inmediato con el medico.

Contacto con Ojos: Enjuagar inmediatamente con abundante agua por lo menos durante 15 minutos . Consultar con el medico.

Contacto la Piel: Retirar la ropa impregnada y lavar el area afectada con abundante agua y jabon por lo menos 15 minutos. En caso de molestias consultar con el médico.

Duchas de emergencia: No

Lavaojos: Enjuaguese en una fuente de agua potable, por lo menos unos 15 minutos.

EN CASO DE INCENDIO :

Polvo químico seco (ABC), espuma química, dióxido de carbono.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en ambientes secos (poca humedad), ventilados.
EPP Almacén: EPP Básico, guantes de PVC.

Revisión / Fecha: Rev-1 / 27/05/19 **Por:** Jorge Carpio Valencia

Firma Jefe / Supervisor:



GOLD FIELDS

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: GF MP - 1769A

Nombre: Diluyente Ultra Epóxico

COLOR CILINDRO

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Aislar el área circundante en por lo menos 50 metros, permitir solo personal autorizado y con la protección necesaria. Eliminar toda fuente de posible ignición. Ventilar los espacios cerrados antes de ingresar para atender el incidente. Impedir que el producto filtre a fuentes de agua o alcantarillas, sótanos o áreas cerradas. De ser posible recoger material derramado, de no ser así absorber con tierra o arena y trasladarla a contenedores y cerrarlos.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

ECOTOXICIDAD: Tomar las medidas adecuadas para reducir al mínimo la producción de residuos. Estos no deberán ser desechados en el medio ambiente como tierra, causes de agua lagos, campos de basura, etc; ni tampoco en acantarillas ni desagües.

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849