



GOLD FIELDS

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

**U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA**

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Codigo: GF MP - 1775A	Datos del Fabricante:	HMIS	
Nombre: Abro silicona 1200	Nombre: Abro Industries INC	Salud -	2
Forma de uso: Aplicación con pistola en superficies secas.	Telef. emergencia: 800-424-9300 USA	Inflamabilidad	1
		Peligro Fisico	0
		EPP	B

PELIGRO FISICO:

Evitar material oxidante puede causar una reacción. El aire, agua, humedad provoca el curado y liberación de vapores.

EPP (Equipo de Protección Personal) :

- Respiratoria:** Trabajar en áreas ventiladas, si hay acumulación de vapores usar respirador de media cara con cartuchos color negro.
- Visual:** Lentes de seguridad
- Manos:** Guantes de nitrilo
- Pies:** Zapatos de seguridad con punta de acero
- Trajes:** Normal

EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

- Por Ingestión.-** Pequeñas cantidades no debería causar problemas. La ingestión de grandes cantidades puede dañar ligeramente.
- Por Inhalación.-** La sobreexposición al vapor puede causar somnolencia, causar daños a la sangre, el hígado y puede irritar los ojos, la nariz y la garganta.
- En contacto con los ojos.-** El contacto directo irrita levemente con enrojecimiento e hinchazón.
- En contacto con la piel.-** La exposición corta puede irritar. El contacto repetido prolongado puede irritar moderadamente. El producto contiene oximas, que son posibles sensibilizadores de piel.

PRIMEROS AUXILIOS :

- Por Ingestión:** Consultar con el medico.
- Por Inhalación:** Trasladar al aire fresco y si respira con dificultad dar oxígeno, luego consultar de inmediato con el medico.
- Contacto con Ojos:** Lave con abundante agua unos 15 min. Luego consulte con el medico.
- Contacto la Piel:** Retire el producto con una tela y lavar el área afectada con abundante agua y jabón.

Duchas de emergencia: No

Lavaojos: Enjuáguese en una fuente de agua potable, por lo menos unos 15 minutos.

EN CASO DE INCENDIO :

Usar polvo químico seco, agua en forma de neblina o espuma, en incendios pequeños usar dióxido de carbono.

ALMACENAMIENTO

Almacenar manteniendo el envase cerrado y almacenarlo lejos del agua o humedad.
EPP Almacén: Básico, guantes de pvc, de riesgo mecánico.

Revisión / Fecha: Rev-1 / 19/06/19 **Por:** Jorge Carpio Valencia

Firma Jefe / Supervisor:



GOLD FIELDS

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: **GF MP - 1775A**

Nombre: **Abro silicona 1200**

COLOR CILINDRO

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Limpie o raspe hacia arriba y contenga para su disposición. Limpie el área como sea apropiado, ya que algunos materiales de silicona, aún en pequeñas cantidades, pueden representar un riesgo de resbalar. La limpieza final puede requerir los usos de vapor, solventes o detergentes.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

Información no disponible.

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849