



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Codigo: GF MP - 1778A	Datos del Fabricante:	HMIS	
Nombre: Vitec 7000	Nombre: AQA Química S.A.	Salud - 1	
	Telef. emergencia: -	Inflamabilidad 0	
Forma de uso: Se vierte a una bomba dosificadora una cantidad equivalente a 5 ppm como producto.		Peligro Fisico 0	
		EPP B	

PELIGRO FISICO:

Incompatible con bases fuertes, oxidantes y materiales que reaccionan con el agua.

EPP (Equipo de Protección Personal) :

Respiratoria: Trabajar en áreas ventiladas, si se acumula vapores usar respirador con cartucho color amarillo.

Visual: Lentes de seguridad

Manos: Guantes de neoprene o PVC.

Pies: Zapatos de seguridad con punta de acero

Trajes: Normal

EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

Por Ingestión.- Puede causar irritación en la boca, garganta, esófago y otros tejidos del sistema digestivo.

Por Inhalación.- Cuando se inhalan los vapores, gases o aspersiones de esta solución, los síntomas de exposición pueden incluir dificultad al respirar, irritaciones en las membranas mucosas, congestión nasal, dolor de garganta y tos.

En contacto con los ojos.- Puede causar irritación, enrojecimiento, dolor y lagrimeo.

En contacto con la piel.- Puede causar irritación, dermatitis.

PRIMEROS AUXILIOS :

Por Ingestión: No inducir al vómito (salvo que sea indicado por el medico); si está consciente enjuague la boca con agua y consultar de inmediato con el medico.

Por Inhalación: Trasladar al aire fresco, sino respira dar respiración artificial, luego consultar de inmediato con el medico.

Contacto con Ojos: Enjuague los ojos por unos 15 minutos, abriendo los párpados, y haciendo que la víctima vea de un lado para otro. Luego consulte con el medico.

Contacto la Piel: Lavarse con abundante agua, removiendo toda la ropa impregnada con el producto cuidando no poner en contacto con los ojos, luego consulte con el medico.

Duchas de emergencia: No

Lavaojos: Enjuáguese en una fuente de agua potable, por lo menos unos 15 minutos.

EN CASO DE INCENDIO :

Usar agua, espuma, dióxido de carbono o polvo químico seco.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar fresco y seco, alejado de la luz directa del sol, fuentes de calor intenso o donde se exponga a congelación, mantener bien cerrado.
EPP Almacén: EPP Básico y guantes de PVC.

Revisión / Fecha: Rev-1 / 24/06/19 **Por:** Jorge Carpio Valencia

Firma Jefe / Supervisor:

EMERGENCIAS GOLD FIELDS: 584299 anexo 300; Radio Canal 2; Centro de control; RPC: 943777773; RPM: #998857097; Entel: 936760832



GOLD FIELDS

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: GF MP - 1778A

Nombre: Vitec 7000

COLOR CILINDRO

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Se descontamina el área completa previniendo la contaminación de desagües, alcantarillas, suelo, aguas subterráneas y colocando residuos del derrame en un contenedor adecuado. También puede usar algún absorbente inerte (arena, tierra) colocándolo en un recipiente adecuado para su disposición final.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

Los componentes de este producto se descomponen en otros componentes orgánicos e inorgánicos bajo condiciones normales ambientales.
Este producto puede ser un peligro para la vida animal si grandes volúmenes de este son soltados en el medio ambiente.
Este producto en grandes volúmenes puede ser peligroso para la vida acuática, contaminándola.

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849