



GOLD FIELDS

**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES
MSDS NIVEL USUARIO**

**U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA**

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: GF MP - 1790A	Datos del Fabricante:	HMIS	
Nombre: Plastic Steel Putty (A) Hardener	Nombre: ITW Devcon	Salud * 3	
	Telef. emergencia: (800) 424-9300 Danvers	Inflamabilidad 1	
Forma de uso: Se aplica con espátula (Reparación de tuberías y revestimiento)		Peligro Físico 0	
		EPP B	

PELIGRO FISICO:

Evitar calor extremo, chispas, llamas abiertas, oxidantes, ácidos y compuestos orgánicos clorados, metales reactivos (sodio, calcio, zinc); Hipoclorito de sodio/calcio, ácido/óxido nítrico, nitritos, peróxidos, hidroxilos.

EPP (Equipo de Protección Personal) :

Respiratoria: Normalmente no requiere, en caso de acumulación de vapores usar respirador con cartucho color negro.
Visual: Lentes de seguridad
Manos: Guantes de nitrilo
Pies: Zapatos de seguridad con punta de acero
Trajes: Normal

EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

Por Ingestión.- Es nocivo si se ingiere. Es corrosivo al tracto digestivo.
Por Inhalación.- Puede causar irritación grave al sistema respiratorio, sensibilidad respiratoria con síntomas parecidos al del asma en personas susceptibles.
En contacto con los ojos.- Es corrosivo. Causará quemaduras en los ojos, daños permanentes en los tejidos y ceguera.
En contacto con la piel.- Provoca irritaciones severas de la piel y es posible quemaduras.

PRIMEROS AUXILIOS :

Por Ingestión: NO inducir el vómito. Llamar de inmediato a un médico. NO administrar nada por vía oral a una persona inconsciente.
Por Inhalación: Retirar a la víctima a un lugar fresco y ventilado. Si no está respirando, dar respiración artificial, si respira con dificultad dar oxígeno. Consultar al médico inmediatamente
Contacto con Ojos: Enjuagar inmediatamente con abundante agua por lo menos durante 15 a 20 min., separando los párpados con los dedos. Consulte de inmediato con el medico.
Contacto la Piel: Enjuagar de inmediato con abundante agua durante 15 a 20 min. mientras se quita la ropa y zapatos impregnados con el reactivo. Luego consultar con el medico.

Duchas de emergencia: No	Lavaojos: Enjuague en una fuente de agua potable, por lo menos unos 15 minutos.
---------------------------------	--

EN CASO DE INCENDIO :

Use dióxido de carbono (CO2) o polvo químico seco, para combatir incendios que involucren este material.

ALMACENAMIENTO

Almacenar el producto en un sitio fresco, seco y bien ventilado que esté lejos de fuentes de calor y materiales incompatibles.
EPP Almacén.- EPP básico y guantes de nitrilo o pvc.

Revisión / Fecha: Rev-1 / 09/07/19	Por: Jorge Carpio Valencia
---	-----------------------------------

Firma Jefe / Supervisor:



GOLD FIELDS

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: GF MP - 1790A
Nombre: Plastic Steel Putty (A) Hardener

COLOR CILINDRO

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Evitar derramarlo en desagües de tormenta, zanjas y corrientes de agua.
Bombee o traslade con pala el material a los depósitos de almacenamiento o de recuperación.
Absorba los derrames con material inerte (por ejemplo, arena seca o tierra), después coloque el material en un contenedor para productos químicos. Proporcionar ventilación. Limpie inmediatamente los derrames. Después de la eliminación, enjuague el área de derrame con agua y jabón para eliminar las trazas de residuos. Corrosivo. Evite el contacto personal y respirar los vapores o las nieblas del pulverizado. Ventile el área. Usar equipos protectores personales.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

Ecotoxicidad: No se encontraron datos de ecotoxicidad para el producto.
Destino ambiental: No se encontró información ambiental para este producto.

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849