



GOLD FIELDS

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

**U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA**

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: GF MP - 1791A	Datos del Fabricante:	HMIS
Nombre: Loctite PC 7218 (Loctite NDBK WC 25LB PT A)	Nombre: Henkel Corporation	Salud * 2
Forma de uso: Se aplica con espátula (para reparar tuberías).	Telef. emergencia: 1-877-671-4608 USA	Inflamabilidad 1
		Peligro Físico 0
		EPP B

PELIGRO FISICO:

Incompatible con ácidos fuertes, bases fuertes, agentes oxidante enérgico.

EPP (Equipo de Protección Personal) :

- Respiratoria:** Trabajar en áreas ventiladas, si hay acumulación de vapor usar respirador con cartuchos color negros (vapores orgánicos).
- Visual:** Lentes de seguridad
- Manos:** Guantes de nitrilo
- Pies:** Zapatos de seguridad con punta de acero
- Trajes:** Normal

EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

- Por Ingestión.-** Puede causar irritación gastro intestinal si en ingerido.
- Por Inhalación.-** Puede irritar al sistema respiratorio
- En contacto con los ojos.-** Provoca irritación ocular grave.
- En contacto con la piel.-** Produce irritación en la piel. Puede ser causa de reacción cutánea alérgica.

PRIMEROS AUXILIOS :

- Por Ingestión:** NO inducir vómito a menos que así lo indique el personal médico. Jamás dar nada por la boca a una persona inconsciente. Obtener atención médica.
- Por Inhalación:** Trasladar a la persona a un lugar fresco y ventilado. Si respira con dificultad dar oxígeno, si no respira dar respiración artificial. Consultar de inmediato con el medico.
- Contacto con Ojos:** Enjuagar con abundante con agua por 15 minutos manteniendo los parpados abiertos. Consulte con el medico.
- Contacto la Piel:** Retirar ropa y zapatos impregnados (lavar antes de volver a usar); laves con agua y jabón obtener atención médica.

Duchas de emergencia: No

Lavaojos: Enjuáguese en una fuente de agua potable, por lo menos unos 15 minutos.

EN CASO DE INCENDIO :

Usar agua pulverizada (neblina), espuma, polvo químico seco o dióxido de carbono.

ALMACENAMIENTO

Mantenga el envase bien cerrado en un lugar fresco, bien ventilado coloquelo lejos de materiales incompatibles. Almacénesse alejado del calor.
EPP Almacén: EPP Básico y guantes de PVC..

Revisión / Fecha: Rev-1 / 09/07/19 **Por:** Jorge Carpio Valencia

Firma Jefe / Supervisor:



GOLD FIELDS

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: **GF MP - 1791A**

Nombre: **Loctite PC 7218 (Loctite NDBK WC 25LB PT A)**

COLOR CILINDRO

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

No permita que el producto ingrese a cursos de agua o de alcantarillado.
Asegurar suficiente ventilación y extracción de aire. Utilice equipo de protección personal apropiado. Recoger con un producto absorbente inerte (por ejemplo, arena, diatomita, fijador de ácidos, fijador universal, aserrín). Raspar material derramado y desecharlo en recipiente cerrado.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

No disponible.

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849