



GOLD FIELDS

**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES
MSDS NIVEL USUARIO**

**U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA**

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Codigo: GF MP - 1800A	Datos del Fabricante:	HMIS
Nombre: Pintura Ignifuga Retardadora al Fuego	Nombre: Anypsa	Salud - 2
Forma de uso: Pintado con brocha en instalaciones de polvorín.	Telef. emergencia: -	Inflamabilidad 2
		Peligro Fisico 0
		EPP G

PELIGRO FISICO:

Evitar exponer al agua. Es viscoso.

EPP (Equipo de Protección Personal) :

Respiratoria: Respirador de media cara con cartuchos color negro.

Visual: Lentes de seguridad

Manos: Guantes de PVC.

Pies: Zapatos de seguridad con punta de acero

Trajes: Normal

EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

Por Ingestión.- Nocivo, es perjudicial por ingestión.

Por Inhalación.- Nocivo, es perjudicial si se inhala los vapores.

En contacto con los ojos.- Pueden causar irritación en contacto directo.

En contacto con la piel.- El contacto prolongado, puede causar irritación y ardor pasajero; en personas muy sensibles puede provocar dermatosis.

PRIMEROS AUXILIOS :

Por Ingestión: No inducir el vómito (si este ocurre espontáneamente) mantener la cabeza por debajo del nivel de la cadera, para prevenir aspiración a los pulmones; consultar de inmediato con el medico.

Por Inhalación: Trasladar al aire fresco y ventilado. Sino respira dar respiración artificial, consulte de inmediato con el medico.

Contacto con Ojos: Enjuagar los ojos con agua por unos 15 minutos, mantener los parpados los más abiertos posibles, mover la vista en diferentes direcciones. Luego consulte de inmediato con el medico.

Contacto la Piel: Enjuagar con abundante agua y jabón. Si la irritación persiste consultar con el medico.

Duchas de emergencia: No

Lavaojos: Si, disponer de un lavaojos y enjuagar por lo menos unos 15 minutos; consultar de inmediato con el medico.

EN CASO DE INCENDIO :

Usar arena o espuma química.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar fresco y bien ventilado, lejos de fuentes de ignición, de calor, luz directa del sol, de agentes oxidantes, de alcalinos y ácidos fuertes, así como también de aminos, alcohol y agua.
EPP Almacén: EPP Básico, PVC.

Revisión / Fecha: Rev-1 / 04/08/19 **Por:** Jorge Carpio Valencia

Firma Jefe / Supervisor:



GOLD FIELDS

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: **GF MP - 1800A**

Nombre: **Pintura Ignifuga Retardadora al Fuego**

COLOR CILINDRO

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Los derrames deben contenerse con materiales absorbentes no combustibles, por ejemplo, arena, tierra, gránulos no inflamables. Colocar el residuo en un recipiente adecuado para su posterior eliminación. No dejar que penetren en desagües o vías de agua. Limpiar con agua y detergente en abundancia. Evitar el uso de disolventes.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.
No permitir que el producto entre en sumideros o conducciones de agua.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

Este producto no debe entrar en contacto con animales domésticos, ríos, lagos o vías fluviales. Este producto puede contener que son clasificados como riesgosos para el medio ambiente.

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849