



GOLD FIELDS

**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES
MSDS NIVEL USUARIO**

**U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA**

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: GF MP - 1813A	Datos del Fabricante:	HMIS	
Nombre: Solvente Tecnoflex Paso 01	Nombre: Tecnomina S.A.C.	Salud -	2
Forma de uso: Se aplica frotando con brocha (Reparación y recuperación de superficies de caucho)	Telef. emergencia: -	Inflamabilidad	3
		Peligro Físico	0
		EPP	G

PELIGRO FISICO:

Evitar Ácidos y oxidantes fuertes.

EPP (Equipo de Protección Personal) :

Respiratoria: Respirador media cara con cartucho para vapores orgánicos (color negro).

Visual: Lentes de Seguridad.

Manos: Guantes de PVC o Nitrilo.

Pies: Zapatos de seguridad con punta de acero

Trajes: Normal

EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

Por Ingestión.- La ingestión del producto es moderadamente tóxico.

Por Inhalación.- Puede ocasionar irritación de las mucosas. Al continuar la exposición puede haber mareos, dificultad para respirar y efectos anestésicos.

En contacto con los ojos.- Es irritante a los ojos puede causar molestias, lagrimación, enrojecimiento y algo de dolor.

En contacto con la piel.- El contacto prolongado causa irritación y dermatitis.

PRIMEROS AUXILIOS :

Por Ingestión: Enjuague la boca con abundante agua. Consultar de inmediato con el medico.

Por Inhalación: Llevar la víctima al aire fresco. Dar respiración artificial. Si le cuesta respirar, administrar oxígeno. Obtener atención médica inmediatamente.

Contacto con Ojos: Lavar los ojos inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos, manteniendo los párpados bien abiertos durante el lavado. Obtener atención médica inmediatamente.

Contacto la Piel: Quitar la ropa y/o calzado expuesto al producto. Lavar la zona expuesta con abundante agua y jabón suave durante 15 minutos. Obtener atención médica inmediatamente.

Duchas de emergencia: No

Lavaojos: Si, disponer de un lavaojos y enjuagar por lo menos unos 15 minutos.

EN CASO DE INCENDIO :

Utilizar polvo químico seco, agua, dióxido de carbono.

ALMACENAMIENTO

Mantener en Ambiente seco y bien ventilado, bajo techo o cubierto. Mantener a temperatura ambiente.
EPP Almacén: EPP Básico y guantes de PVC

Revisión / Fecha: Rev-1 / 20/08/19 **Por:** Jorge Carpio Valencia

Firma Jefe / Supervisor:



GOLD FIELDS

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: **GF MP - 1813A**

Nombre: **Solvente Tecnoflex Paso 01**

COLOR CILINDRO

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Trate de recuperar todo el producto derramado dejando los envases cerrados. El resto absorba con arena u otro material inerte. Lavar los restos con agua y un detergente.
Evite el ingreso a cursos de agua natural, a pozos de agua y a la red de alcantarillado.
Absorba el máximo del producto y luego recoger con una pala y depositar residuos en un recipiente plástico o metálico.
El área afectada deberá ser lavada con abundante agua.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

Inestabilidad: El producto persiste por un periodo de tiempo relativamente corto.
Persistencia/degradabilidad: El producto no es degradable en el mediano y largo plazo.
Movilidad / Bioacumulación: No se bioacumula significativamente.
Efectos sobre el medio ambiente: La entrada del producto en cursos de agua es dañina para la vida acuática.

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849