



**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES
MSDS NIVEL USUARIO**

**U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA**

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: GF MP - 1814A	Datos del Fabricante:	HMIS
Nombre: Primer Tecnoflex Paso 02	Nombre: Tecnomina S.A.C.	Salud - 2
	Telef. emergencia: -	Inflamabilidad 3
Forma de uso: Se aplica frotando con brocha (Reparación y recuperación de superficies de caucho)		Peligro Físico 0
		EPP G

PELIGRO FISICO:

Evitar el contacto con oxidantes fuertes.

EPP (Equipo de Protección Personal) :

Respiratoria: Respirador media cara con cartucho para vapores orgánicos (color negro).
Visual: Lentes de Seguridad.
Manos: Guantes de PVC o Nitrilo.
Pies: Zapatos de seguridad con punta de acero
Trajes: Normal

EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

Por Ingestión.- Puede causar congestión del hígado y los riñones.
Por Inhalación.- Causan el efecto temporal de irritar el tracto respiratorio y los pulmones.
En contacto con los ojos.- Puede provocar conjuntivitis y opacidad de la córnea.
En contacto con la piel.- El contacto prolongado causa irritación y dermatitis.

PRIMEROS AUXILIOS :

Por Ingestión: Enjuague la boca con abundante agua. Consultar de inmediato con el medico.
Por Inhalación: Llevar la víctima al aire fresco. Dar respiración artificial. Si le cuesta respirar, administrar oxígeno. Obtener atención médica inmediatamente.
Contacto con Ojos: Lavar los ojos inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos, manteniendo los párpados bien abiertos durante el lavado. Obtener atención médica inmediatamente.
Contacto la Piel: Quitar la ropa y/o calzado expuesto al producto. Lavar la zona expuesta con abundante agua y jabón suave durante 15 minutos. Obtener atención médica inmediatamente.

Duchas de emergencia: No **Lavaojos:** Si, disponer de un lavaojos y enjuagar por lo menos unos 15 minutos.

EN CASO DE INCENDIO :

Utilizar polvo químico seco, agua, dióxido de carbono.

ALMACENAMIENTO

Mantener el contenedor cerrado. Almacene en un lugar ventilado y a temperatura normal.
 EPP Almacén: EPP Básico y guantes de PVC

Revisión / Fecha: Rev-1 / 20/08/19 **Por:** Jorge Carpio Valencia

Firma Jefe / Supervisor:



GOLD FIELDS

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: **GF MP - 1814A**

Nombre: **Primer Tecnoflex Paso 02**

COLOR CILINDRO

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Trate de recuperar todo el producto derramado dejando los envases cerrados. El resto absorba con arena u otro material inerte. Lavar los restos con agua y un detergente. Evite el ingreso a cursos de agua natural, a pozos de agua y a la red de alcantarillado. Transfiera la sustancia derramada a contenedores cerrados almacenando para disposición final. Absorba el máximo del producto con arena u otro material inerte, para luego recoger con una pala y depositar residuos en un recipiente plástico o metálico.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

Inestabilidad: Producto estable, degradable por oxidación.

Persistencia/degradabilidad: Se estima en 5 días su persistencia mientras es sometido al proceso de oxidación natural.

Movilidad / Bioacumulación: No existe.

Efectos sobre el medio ambiente: No hay datos al respecto.

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849