



**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES
MSDS NIVEL USUARIO**

**U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA**

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: GF MP - 1828A	Datos del Fabricante:	HMIS	
Nombre: Loctite LB 771 Nickel Grade	Nombre: Henkel Corporation	Salud - 2	
	Telef. emergencia: 1-877-671-4608 USA	Inflamabilidad 1	
Forma de uso: Se vierte directamente a las piezas		Peligro Físico 0	
		EPP B	

PELIGRO FISICO:

Este producto es normalmente estable. Evitar agentes oxidante energético.

EPP (Equipo de Protección Personal) :

Respiratoria: No requiere (si el área es ventilada), de lo contrario usar respirador con cartuchos color negros.

Visual: Lentes de seguridad

Manos: Guantes de nitrilo

Pies: zapatos de seguridad con punta de acero

Trajes: Normal

EFEKTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

Por Ingestión.- No se espera bajo condiciones normales de uso. Puede causar irritación gastro intestinal si en ingerido.

Por Inhalación.- Puede causar irritación de vías respiratorias

En contacto con los ojos.- Puede causar irritación a los ojos.

En contacto con la piel.- Puede causar irritación en la piel. Puede ser causa de reacción cutánea alérgica

PRIMEROS AUXILIOS :

Por Ingestión: No provocar vómitos. Jamás dar nada por la boca a una persona inconsciente. Obtenga atención médica.

Por Inhalación: Trasladar a la persona a un lugar fresco y ventilado, Si la respiración es difícil, dar oxígeno artificialmente. Consultar de inmediato con el medico.

Contacto con Ojos: Enjuague con agua por 15 min con los parpados abiertos. Consultar con el medico.

Contacto la Piel: Quitar ropa y calzado impregnados con el producto. Lávese inmediatamente la piel con agua en abundancia (usando jabón, si se tiene disponible).Consultar de inmediato con el medico.

Duchas de emergencia: No

Lavaojos: Enjuague en una fuente de agua potable, por lo menos unos 15 minutos.

EN CASO DE INCENDIO :

Espuma, sustancia química seca o dióxido de carbono.

ALMACENAMIENTO

Manténgase en un área fresca con buena ventilación, alejado del calor, chispas y llamas al descubierto. Manténgase el recipiente firmemente cerrado hasta que se vaya a usar.
EPP Almacén: EPP Básico, guantes de PVC

Revisión / Fecha: Rev-1 / 15/09/19 **Por:** Jorge Carpio Valencia

Firma Jefe / Supervisor:

EMERGENCIAS GOLD FIELDS: 584299 anexo 300; Radio Canal 2; Centro de control; RPC: 94377773; RPM: #998857097; Entel: 936760832



GOLD FIELDS

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: GF MP - 1828A

Nombre: Loctite LB 771 Nickel Grade

COLOR CILINDRO

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

No permita que el producto ingrese a cursos de agua o de alcantarillado.
Retire la mayor cantidad de material posible. Consérvelo en un contenedor cerrado, parcialmente lleno, hasta su eliminación.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

No disponible

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849