



**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES
MSDS NIVEL USUARIO**

**U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA**

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: GF MP - 1829A	Datos del Fabricante:	HMIS	
Nombre: Loctite LB 8150 SV A-S (Silver Grade Anti-Seize Lubric)	Nombre: Henkel Corporation	Salud - 3	
	Telef. emergencia: 1-877-671-4608 USA	Inflamabilidad 1	
Forma de uso: se aplica directamente a las piezas		Peligro Físico 0	
		EPP B	

PELIGRO FISICO:

Este producto es normalmente estable. Evitar Agentes oxidante energético. Ácidos. Agua. Alcalis.

EPP (Equipo de Protección Personal) :

Respiratoria: No requiere
Visual: Lentes de seguridad
Manos: Guantes de nitrilo
Pies: zapatos de seguridad con punta de acero
Trajes: Normal

EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

Por Ingestión.- No se espera bajo condiciones normales de uso. Puede causar irritación gastro intestinal si en ingerido.
Por Inhalación.- Puede causar irritación de vías respiratorias
En contacto con los ojos.- Provoca lesiones oculares graves
En contacto con la piel.- Provoca irritación cutanea

PRIMEROS AUXILIOS :

Por Ingestión: No provocar vómitos. Jamás dar nada por la boca a una persona inconsciente. Obtenga atención médica.
Por Inhalación: Trasladar a la persona a un lugar fresco y ventilado, Si la respiración es difícil, dar oxígeno artificialmente. Consultar de inmediato con el medico.
Contacto con Ojos: Enjuague con agua por 15 min con los parpados abiertos. Consultar con el medico.
Contacto la Piel: Quitar ropa y calzado impregnados con el producto. Lávese inmediatamente la piel con agua en abundancia (usando jabón, si se tiene disponible).Consultar de inmediato con el medico.

Duchas de emergencia: No

Lavaojos: Si, disponer de un lavaojos y enjuagar por lo menos unos 15 minutos; consultar de inmediato con el médico.

EN CASO DE INCENDIO :

Espuma, sustancia química seca o dióxido de carbono.

ALMACENAMIENTO

Manténgase en un área fresca con buena ventilación.
EPP Almacén: EPP Básico, guantes de PVC

Revisión / Fecha: Rev-1 / 15/09/19 **Por:** Jorge Carpio Valencia

Firma Jefe / Supervisor:



GOLD FIELDS

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: **GF MP - 1829A**

Nombre: **Loctite LB 8150 SV A-S (Silver Grade Anti-Seize Lubric)**

COLOR CILINDRO

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

No permita que el producto ingrese a cursos de agua o de alcantarillado.

En caso de pequeños derrames, enjuagar con toalla de papel y desecharla en recipiente adecuado. En caso de grandes derrames, absorber en material absorbente e inerte y desecharlo en recipiente hermético.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

No disponible

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849