



**GOLD FIELDS**

### HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

**U.E.A. CAROLINA I  
CERRO CORONA**

**Código:** SSYMA-P18.01-F02

**Versión:** 02

**Fecha de aprob.:** 02/04/2018

<b>Codigo:</b> GF MP - 187A	<b>Datos del Fabricante:</b>	<b>HMIS</b>
<b>Nombre:</b> Esmalte fluorescente	<b>Nombre:</b> Corporacion Peruana de productos quimicos S.A.	<b>Salud</b> - 2
<b>Forma de uso:</b> Aplicación con brocha	<b>Telef. emergencia:</b> (51) (1) 612-6000 extensión 2107 - Perú	<b>Inflamabilidad</b> 2
		<b>Peligro Fisico</b> 1
		<b>EPP</b> G

**PELIGRO FISICO:**

El producto es estable; evitar exponer a altas temperaturas, chispas y fuego.

**EPP (Equipo de Protección Personal) :**

<b>Respiratoria:</b>	Trabajar en areas bien ventiladas, si hay acumulacion de vapores usar respirador con cartuchos color negro.
<b>Visual:</b>	Lentes de seguridad
<b>Manos:</b>	Guantes de nitrilo o PVC
<b>Pies:</b>	Zapatos de seguridad con punta de acero
<b>Trajes:</b>	Normal

**EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :**

<b>Por Ingestión.-</b>	Nocivo al ser ingerido.
<b>Por Inhalación.-</b>	Irritante, la acumulacion de vapores puede causar somnolencia.
<b>En contacto con los ojos.-</b>	Muy irritante.
<b>En contacto con la piel.-</b>	Irritante. Reaccion alergica, erupciones; puede causar resequedad.

**PRIMEROS AUXILIOS :**

<b>Por Ingestión:</b>	Tomar 1 a 2 vasos con agua y conseguir atencion medica de inmediata.
<b>Por Inhalación:</b>	Trasladar al aire fresco, sino respira dar respiracion artificial y consultar de inmediato con el medico.
<b>Contacto con Ojos:</b>	Enjuagar inmediatamente con abundante agua por lo menos durante 15 minutos. Luego consultar con el medico.
<b>Contacto la Piel:</b>	Lavar el area afectada con agua y jabon. Retirar la ropa y lavar antes de volver a usar; si la irritacion persiste consulte con el medico.

**Duchas de emergencia:** No

**Lavaojos:** Enjuaguese en una fuente de agua potable, por lo menos unos 15 minutos.

**EN CASO DE INCENDIO :**

Utilizar CO2 (Dioxido de carbono) o PQS (polvo quimico seco) o Espuma.

**ALMACENAMIENTO**

Mantener los recipientes cerrados, almacenar en lugar fresco y bien ventilado, evitar almacenar por tiempo prolongado por encima de 37°C.  
EPP Almacén: EPP Básico y guantes de PVC

**Revisión / Fecha:** Rev-3 / 08/01/19 **Por:** Jorge Carpio Valencia

Firma Jefe / Supervisor:



**GOLD FIELDS**

**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES  
MSDS NIVEL USUARIO**

**U.E.A. CAROLINA I**

**Código:** SSYMA-P18.01-F02

**Versión:** 02

**Fecha de aprob.:** 02/04/2018

**Código:** **GF MP - 187A**

**Nombre:** **Esmalte fluorescente**

**COLOR CILINDRO**

**ROJO**

**MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:**

No hay precauciones ambientales. Recoger con materiales absorbentes o en su defecto arena o tierra secas y depositar en contenedores para residuos para su posterior disposición.

**CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN**

Todo los residuos que se generen a consecuencia de un derrame (ejm. Tierra contaminada) debe ser dispuesto en la presa de relaves previa aprobación del departamento de Medio Ambiente, Procesos y/o Relaves. Los envases vacíos deben ser almacenado en contenedores de color rojo para luego ser dispuestos mediante una EPS-RS autorizada en relleno de seguridad.

**INFORMACIONES ECOLÓGICAS:**

No disponible.

**Revisado por:** Roy Mendoza Y.

**MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS**

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849