



**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES
MSDS NIVEL USUARIO**

**U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA**

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Codigo:	GF MP - 227B	Datos del Fabricante:	HMIS	
Nombre:	Pintura para tráfico	Nombre:	Salud	- 2
Forma de uso:	Pintado de guardas y barandas haciendo uso de soplete	Telef. emergencia:	Inflamabilidad	3
			Peligro Fisico	0
			EPP	I

PELIGRO FISICO:

Condiciones a evitar: Altas temperaturas, contacto con agentes oxidantes, contacto con Aluminio o zinc, no almacenarlo cerca de ácidos y fuentes de ignición.

EPP (Equipo de Protección Personal) :

Respiratoria:	Respirador de media cara con cartuchos color negro y pre filtro
Visual:	Lentes de seguridad
Manos:	Guantes de nitrilo
Pies:	Zapatos de seguridad con punta de acero
Trajes:	Normal

EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

Por Ingestión.-	Puede causar irritación al aparato digestivo. Afectar el sistema nervioso.
Por Inhalación.-	La sobreexposición a vapores que puedan ser generados a temperaturas de proceso elevadas pueda producir irritación del tracto respiratorio. Los síntomas de irritación pueden incluir tos, producción de mucosidad y falta de aliento.
En contacto con los ojos.-	Puede producir una irritación menor. Los síntomas incluyen lágrimas, enrojecimiento y parpadeo.
En contacto con la piel.-	El contacto frecuente o prolongado puede irritar la piel o causar dermatitis y aparición de ampollas.

PRIMEROS AUXILIOS :

Por Ingestión:	Enjuagar la boca con abundante agua. Consultar con el medico de inmediato
Por Inhalación:	Trasladar al aire fresco, si respira con dificultad dar oxigeno, sino respira dar respiracion artificial y consultar de inmediato con el medico.
Contacto con Ojos:	Irrigar los ojos inmediatamente con agua clara durante 20-30 minutos. Separar los párpados a menudo. Acudir a un médico.
Contacto la Piel:	Lavar el area afectada con agua y jabon. Retirar la ropa y lavar antes de volver a usar; si la irritacion persiste consulte con el medico.

Duchas de emergencia:	No	Lavaojos:	Enjuáguese en una fuente de agua potable, por lo menos unos 15 minutos.
------------------------------	----	------------------	---

EN CASO DE INCENDIO :

Polvo seco, CO2, espuma, agua en espray y agua nebulizada para enfriar.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en lugar fresco y bien ventilado, lejos de material incompatible; mantener lejos de chispas, fuego y calor; proteger de la luz solar directa y mantener cerrados los envases.
EPP Almacén: EPP Básico, guantes de PVC.

Revisión / Fecha:	Rev-2 / 17/05/18	Por:	Jorge Carpio Valencia
--------------------------	-------------------------	-------------	------------------------------

Firma Jefe / Supervisor:

EMERGENCIAS GOLD FIELDS: 584299 anexo 300; Radio Canal 2; Centro de control; RPC: 943777773; RPM: #998857097; Entel: 936760832



GOLD FIELDS

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: GF MP - 227B

Nombre: Pintura para trafico

COLOR CILINDRO

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Eliminar fuentes de ignición y ventilar la zona.

Los derrames deben contenerse con materiales absorbentes no combustibles, por ejemplo, arena tierra, gránulos no inflamables. Colocar el residuo en un recipiente adecuado para su eliminación.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

Este producto no debe entrar en contacto con animales domésticos, ríos, lagos o vías fluviales. Este producto puede ser clasificado como riesgoso para el medio ambiente.

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849