



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES  
MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I  
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Codigo:	GF MP - 256A	Datos del Fabricante:		HMIS	
Nombre:	Mobil Trans HD 50	Nombre:	Mobil del Perú	Salud	- 1
Forma de uso:	Vertido directo de balde a equipo. O aplicación con dispositivo tipo pistola.			Inflamabilidad	1
		Telef. emergencia:	(01) 221-2520 Lima-Perú	Peligro Fisico	0
				EPP	B

PELIGRO FISICO:

Estable.  
Condiciones a evitar: Calor extremo y altas fuentes de ignición de energía.  
Incompatibilidad (materiales a evitar): Oxidantes fuertes.

EPP (Equipo de Protección Personal) :

Respiratoria:	no requiere
Visual:	Lentes de seguridad
Manos:	Guantes de nitrilo
Pies:	Zapatos de seguridad con punta de acero
Trajes:	Normal

EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

Por Ingestión.-	Poco tóxico
Por Inhalación.-	La exposición excesiva puede ocasionar irritación. Mareos, nauseas.
En contacto con los ojos.-	Puede ocasionar molestias y la exposición excesiva puede ocasionar irritación.
En contacto con la piel.-	La exposición excesiva puede ocasionar irritación. La inyección bajo la piel puede causar daños graves.

PRIMEROS AUXILIOS :

Por Ingestión:	Consultar de inmediato con el medico.
Por Inhalación:	Trasladar al aire fresco, sino respira dar respiracion artificial y consultar de inmediato con el medico.
Contacto con Ojos:	Enjuagar inmediatamente con abundante agua, por lo menos durante 15 minutos.
Contacto la Piel:	Remover la ropa y zapatos. Lavar el area afectada con abundante agua y jabón luego consulte con el medico.
Duchas de emergencia:	No
Lavaojos:	Enjuáguese en una fuente de agua potable, por lo menos unos 15 minutos.

EN CASO DE INCENDIO :

Utilizar CO2 (Dioxido de carbono), PQS (polvo quimico seco) o Espuma o niebla de agua.  
No usar agua en forma de chorro.

ALMACENAMIENTO

Almacenar separado de materiales incompatibles, manteniendo los recipientes abiertos.  
EPP Almacén: EPP Básico, guantes de PVC.

Revisión / Fecha: Rev-3 / 03/09/18 Por: Jorge Carpio Valencia

Firma Jefe / Supervisor:

EMERGENCIAS GOLD FIELDS: 584299 anexo 300; Radio Canal 2; Centro de control; RPC: 943777773; RPM: #998857097; Entel: 936760832



## HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

**U.E.A. CAROLINA I**

**Código:** SSYMA-P18.01-F02

**Versión:** 02

**Fecha de aprob.:** 02/04/2018

**Código:** GF MP - 256A  
**Nombre:** Mobil Trans HD 50

**COLOR CILINDRO**

**ROJO**

### MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Derrame en tierra: Si puede hacerlo sin riesgo detenga la fuga. Recupérela por bombeo o con un absorbente adecuado.  
Derrame en agua: Si puede hacerlo sin riesgo detenga la fuga. Confine el derrame inmediatamente usando barreras flotantes. Advierta a otras embarcaciones  
Remuévala de la superficie por desnatado o usando absorbentes adecuados. Busque la asistencia de un especialista antes de usar dispersantes. Las recomendaciones para derrames en agua y en tierra se basan en el escenario más factible para este material; sin embargo, las condiciones geográficas, el viento, la temperatura, (y en caso de derrames en agua) la dirección y velocidad de olas, pueden influenciar en forma importante la acción apropiada que deba tomarse.  
Derrames grandes: Contenga mediante un dique localizado adelante y a gran distancia del derrame para su recuperación y posterior eliminación. Derrames grandes: Evite la entrada en corrientes de agua, alcantarillados, sótanos o áreas confinadas.

### CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases vacíos como residuo peligroso.

### INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

**ECOTOXICIDAD:** Material - No se espera que sea nocivo para los organismos acuáticos.  
**MOVILIDAD:** Componente de base lubricante - Baja solubilidad, flota y se espera que migre del agua a la tierra. Se espera que se reparta a sedimento y a sólidos del agua residual.  
**PERSISTENCIA Y DEGRADABILIDAD:** Biodegradación: Componente de base lubricante - Se espera que sea inherentemente biodegradable  
**BIOACUMULACIÓN POTENCIAL:** Componente de base lubricante - Tiene el potencial de bioacumularse, sin embargo el metabolismo sobre las propiedades físicas pueden reducir la bioconcentración o limitar la biodisponibilidad.

**Revisado por:** Roy Mendoza Y.

**MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS**

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849