



**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES
MSDS NIVEL USUARIO**

**U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA**

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: GF MP - 259B	Datos del Fabricante:	HMIS	
Nombre: Thinner acrilico (adelgazador)	Nombre: GTM	Salud * 2	
Forma de uso: Vertido manual del thinner en la pintura y remover.	Telef. emergencia: 01-614 65 00- Perú	Inflamabilidad 3	
		Peligro Fisico 0	
		EPP G	

PELIGRO FISICO:

Evite toda fuente de ignición (chispa, llama, calor). Agentes oxidantes (como hipoclorito de sodio, ácidos fuertes, peróxidos, cloro). No corrosivo a los metales.

EPP (Equipo de Protección Personal) :

Respiratoria:	Respirador de media cara con cartuchos para vapores orgánicos (color negro).
Visual:	Lentes de seguridad
Manos:	Guantes de nitrilo
Pies:	Zapatos de seguridad con punta de acero
Trajes:	Normal

EFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

Por Ingestión.-	Nocivo al ser ingerido; puede hacer daño al pulmón.
Por Inhalación.-	Irritación del tracto respiratorio, depresión del sistema nervioso central, dolor de cabeza, mareos.
En contacto con los ojos.-	Produce irritación leve y temporal, pero no causa daño a los tejidos del ojo.
En contacto con la piel.-	Contacto prolongado puede causar irritación y salpullido (dermatitis)

PRIMEROS AUXILIOS :

Por Ingestión:	NO inducir el vomito, dar de beber 2 vasos con agua, nodar nada si esta inconsciente; consultar de inmediato con el medico.
Por Inhalación:	Trasladar al aire fresco, dar respiracion artificial si es necesario. Luego consulte de inmediato con el medico.
Contacto con Ojos:	Enjuagar inmediatamente con abundante agua por lo menos durante 15 minutos. Luego consultar con el medico.
Contacto la Piel:	Lavar el area afectada con abundante agua y jabon. Retire la ropa impregnada.

Duchas de emergencia: No	Lavaojos: Si, disponer de un lavaojos y enjuagar por lo menos unos 15 minutos; consultar de inmediato con el medico.
---------------------------------	---

EN CASO DE INCENDIO :

Utilizar CO2 (Dioxido de carbono), Espuma, polvo químico seco.

ALMACENAMIENTO

Almacene bien cerrado en lugar bien ventilado, alejado de materiales incompatibles y calor, a temperatura ambiente. Almacene los envases vacíos separados de los llenos. EPP Almacén: EPP Básico, guantes de PVC.

Revisión / Fecha: Rev-1 / 30/05/18	Por: Jorge Carpio Valencia
---	-----------------------------------

Firma Jefe / Supervisor:

EMERGENCIAS GOLD FIELDS: 584299 anexo 300; Radio Canal 2; Centro de control; RPC: 943777773; RPM: #998857097; Entel: 936760832



GOLD FIELDS

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código:	GF MP - 259B
Nombre:	Thinner acrilico (adelgazador)

COLOR CILINDRO

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Ubíquese en la dirección del viento. Evite zonas bajas. Elimine toda fuente de ignición. Detenga o controle la fuga, si puede hacerlo sin peligro. Ventile la zona del derrame. No use palas metálicas. Apague la batería y el motor de vehículos.

DERRAMES PEQUEÑOS: Evacue y aísle en 25 a 50 metros. Contenga el derrame con absorbentes inertes como calcetines, almohadillas o tapetes para solventes, chemizorb o vermiculita. Introduzca en contenedores cerrados y etiquetados. Lave el área con agua y jabón. **DERRAMES GRANDES:** Evacue y aísle el área en todas direcciones. Utilice agua en forma de rocío para enfriar y dispersar los vapores. Evite que el material derramado caiga en fuentes de agua, desagües o espacios confinados. Contacte organismos de ayuda de emergencias. **VERTIMIENTO EN AGUA:** Utilice absorbentes apropiados tipo espaguete para retirar el hidrocarburo de la superficie. Si las autoridades lo permiten, considere el uso de agentes dispersantes o de hundimiento en aguas no confinadas.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

Evite la entrada de este producto a desagües, ríos y otras fuentes de agua.

Disposición: Clasificación EPA de desecho: D001 (Desecho susceptible de ignición).

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849