



GOLD FIELDS

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

**U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA**

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: GF MP - 268A	Datos del Fabricante:	HMIS	
Nombre: Aceite para motores diesel VDS-3 15W-40	Nombre: Volvo Parts Corporation	Salud -	1
Forma de uso: Vertido al motor, para ser vertido durante los mantenimientos preventivos	Telef. emergencia: +46-31-666750 Suiza	Inflamabilidad	1
		Peligro Fisico	0
		EPP	B

PELIGRO FISICO:

Estable a temperatura ambiente. Reactivo con agentes oxidantes.

EPP (Equipo de Protección Personal) :

Respiratoria: no requiere (si el área es ventilada), pero si hay acumulación de vapores usar respirador con cartucho color negro.

Visual: Lentes de seguridad

Manos: Guantes de nitrilo

Pies: Zapatos de seguridad con punta de acero

Trajes: Normal

EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

Por Ingestión.- Puede ser aspirado hacia los pulmones y causar daño.

Por Inhalación.- Mínimamente tóxico, riesgo insignificante de irritación del aparato respiratorio.

En contacto con los ojos.- Levemente irritante a los ojos.

En contacto con la piel.- Posible irritación insignificante de la piel a temperatura ambiente. Desengrasante de la piel.

PRIMEROS AUXILIOS :

Por Ingestión: Consultar de inmediato con el medico y mantener a la persona caliente y en reposo. No induzca al vomito.

Por Inhalación: Trasladar al aire fresco, si los sintomas persisten consultar con el medico.

Contacto con Ojos: Enjuagar con abundante agua por lo menos durante 15 minutos.

Contacto la Piel: Lavar con abundante agua y jabon por 15 min y eliminar la ropa contaminada. Buscar atención medica.

Duchas de emergencia: No

Lavaojos: Enjuáguese en una fuente de agua potable, por lo menos unos 15 minutos.

EN CASO DE INCENDIO :

Use dióxido de carbono, polvo químico seco, espuma o agua pulverizada para extinguir fuegos.
No usar chorro de agua.

ALMACENAMIENTO

En su almacenamiento deben evitarse temperaturas elevadas, mantener en un lugar fresco, bien ventilado y el envase cerrado.
EPP Almacén: EPP Básico, guantes de PVC o nitrilo.

Revisión / Fecha: Rev-3 / 24/10/18 **Por:** Jorge Carpio Valencia

Firma Jefe / Supervisor:



GOLD FIELDS

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: GF MP - 268A

Nombre: Diesel Engine Oil VDS-3 15W-40

COLOR CILINDRO

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Detener y recoger los derrames con materiales absorbentes no combustibles, como arena, tierra, vermiculita o tierra de diatomeas, y colocar el material en un envase para desecharlo de acuerdo con las normativas locales. No permita que pase al drenaje o a una corriente de agua.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

Peligros Medio Ambientales: Puede causar efectos nefastos a largo plazo para el medio ambiente acuático.

Movilidad: Componente de base lubricante -- Baja solubilidad, flota y se espera que migre del agua a la tierra. Se espera que se reparta a sedimento y a sólidos del agua residual.

PERSISTENCIA Y DEGRADABILIDAD Biodegradación: Componente de base lubricante -- Se espera que sea inherentemente biodegradable.

BIOACUMULACIÓN POTENCIAL Componente de base lubricante -- Tiene el potencial de bioacumularse, sin embargo el metabolismo sobre las propiedades físicas pueden reducir la bioconcentración o limitar la biodisponibilidad.

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849