



**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES
MSDS NIVEL USUARIO**

**U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA**

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: GF MP - 282B	Datos del Fabricante:	HMIS	
Nombre: Electrical contact & parts cleaner 11 oz	Nombre: ITW Permatex Canada	Salud - 3	
	Telef. emergencia: 00+1+813+248+0585- Canada	Inflamabilidad 4	
Forma de uso: Se utiliza para limpiar los contactos del sistema eléctrico.		Peligro Físico 0	
		EPP G	

PELIGRO FISICO:

Evitar agentes oxidantes fuertes, ácidos, álcalis, Agente reductor. Está compuesto de: Heptano (30-60%) y 1,1 Difluoroetano (30-60%).

EPP (Equipo de Protección Personal) :

Respiratoria: Respirador media cara con cartuchos para vapores orgánicos (color negro).
Visual: Lentes de seguridad.
Manos: Guantes de nitrilo
Pies: Zapatos de seguridad con punta de acero
Trajes: Normal

EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

Por Ingestión.- Nocivo. Puede causar edema pulmonar y neumonitis.
Por Inhalación.- Puede causar irritación del tracto respiratorio. Puede provocar somnolencia y mareos.
En contacto con los ojos.- Irritaciones. Puede causar enrojecimiento y lagrimeo de los ojos.
En contacto con la piel.- Irritaciones y/o dermatitis.

PRIMEROS AUXILIOS :

Por Ingestión: No inducir al vómito. Acuda al médico.
Por Inhalación: Trasladar a la víctima al aire fresco y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Consultar luego con el medico.
Contacto con Ojos: Lavar inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos como mínimo. Si persiste la irritación acudir a un médico.
Contacto la Piel: Lave la piel con agua y jabón. Si la irritación persiste acuda a un médico.

Duchas de emergencia: No

Lavaojos: Enjuague en una fuente de agua potable, por lo menos unos 15 minutos.

EN CASO DE INCENDIO :

Usar dióxido de carbono (CO2), producto químico seco, espuma

ALMACENAMIENTO

Almacenar, a temperaturas no superiores a 50 ° C / 122 ° F.
 EPP Almacén: EPP Básico + guantes de nitrilo.

Revisión / Fecha: Rev-1 / 02/06/18 **Por:** Jorge Carpio Valencia

Firma Jefe / Supervisor:

EMERGENCIAS GOLD FIELDS: 584299 anexo 300; Radio Canal 2; Centro de control; RPC: 943777773; RPM: #998857097; Entel: 936760832



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: GF MP - 282B
Nombre: Electrical contact & parts cleaner 11 oz

COLOR CILINDRO

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

No echar al agua superficial o al sistema de alcantarillado sanitario. Impedir nuevos escapes o derrames si puede hacerse sin riesgos. Eliminar todas las fuentes de ignición. Procurar suficiente ventilación. Empapar con material absorbente inerte. Barrer y recoger dentro de recipientes apropiados para su eliminación.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

ECOTOXICIDAD: 55,5% de la mezcla consiste en componente (s) con peligros desconocidos para el medio ambiente acuático.

PERSISTENCIA Y DEGRADABILIDAD: No hay información disponible.

BIOACUMULACIÓN: No hay información disponible.

MOVILIDAD: No hay información disponible.

OTROS EFECTOS ADVERSOS: No hay información disponible.

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849