



**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES  
MSDS NIVEL USUARIO**

**U.E.A. CAROLINA I  
CERRO CORONA**

**Código:** SSYMA-P18.01-F02

**Versión:** 02

**Fecha de aprob.:** 02/04/2018

<b>Código:</b> GF MP - 288A	<b>Datos del Fabricante:</b>	<b>HMIS</b>	
<b>Nombre:</b> 620 Compuesto retenedor alta temperatura	<b>Nombre:</b> Loctite (Henkel)	<b>Salud</b> - 1	
<b>Forma de uso:</b> Para trabar los pernos y tuercas del equipo (Vertido directo sobre tuercas).	<b>Telef. emergencia:</b> 2473600 - 6353800 - Chile	<b>Inflamabilidad</b> 1	
		<b>Peligro Fisico</b> 1	
		<b>EPP</b> B	

**PELIGRO FISICO:**

Estable a condiciones normales de temperatura y presión;  
Evitar oxidantes reductores.  
Evitar altas temperaturas y llamas abiertas.

**EPP (Equipo de Protección Personal) :**

<b>Respiratoria:</b>	no requiere
<b>Visual:</b>	Lentes de seguridad
<b>Manos:</b>	Guantes de nitrilo
<b>Pies:</b>	Zapatos de seguridad con punta de acero
<b>Trajes:</b>	Normal

**EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :**

<b>Por Ingestión.-</b>	Posible cause alteraciones gastrointestinales.
<b>Por Inhalación.-</b>	Las nieblas o vapor causan irritación.
<b>En contacto con los ojos.-</b>	Puede causar irritación.
<b>En contacto con la piel.-</b>	Puede causar irritación moderada, es posible reacciones alérgicas.

**PRIMEROS AUXILIOS :**

<b>Por Ingestión:</b>	NO inducir al vomito, no dar de beber nada, luego consultar de inmediato con el medico.
<b>Por Inhalación:</b>	Trasladar al aire fresco. Luego consulte de inmediato con el medico.
<b>Contacto con Ojos:</b>	Enjuagar inmediatamente con abundante agua por lo menos durante 15 minutos incluso debajo de los parpados. Consultar con el medico.
<b>Contacto la Piel:</b>	Retirar la ropa impregnada y lavar el area afectada con agua y jabón luego consulte con el medico.

<b>Duchas de emergencia:</b> No	<b>Lavaojos:</b> Enjuáguese en una fuente de agua potable, por lo menos unos 15 minutos.
---------------------------------	--

**EN CASO DE INCENDIO :**

Usar dióxido de carbono, polvo químico seco o espuma.  
Enfriar los envases expuestos con neblina de agua.

**ALMACENAMIENTO**

Almacenar en ambiente seco y bien ventilado, lejos de fuentes de ignición o calor. Retirar los materiales que son incompatibles y almacenar a temperaturas menores a 38°C.  
EPP Almacén: EPP Básico, guantes de Nitrilo.

<b>Revisión / Fecha:</b> Rev-3 / 01/06/18	<b>Por:</b> Jorge Carpio Valencia
---	-----------------------------------

Firma Jefe / Supervisor:

**EMERGENCIAS GOLD FIELDS: 584299 anexo 300; Radio Canal 2; Centro de control; RPC: 943777773; RPM: #998857097; Entel: 936760832**



## HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

**U.E.A. CAROLINA I**

**Código:** SSYMA-P18.01-F02

**Versión:** 02

**Fecha de aprob.:** 02/04/2018

**Código:** GF MP - 288A

**Nombre:** 620 Compuesto retenedor alta temperatura

**COLOR CILINDRO**

**ROJO**

### MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

No dejar que el producto entre en el sistema de alcantarillado.  
En caso de pequeños derrames, enjuagar con toall de papel y desecharla en el recipiente adecuado.  
En caso de grandes derrames, absorber en material absorbente e inerte y desecharlo en recipiente hermético.

### CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

### INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

No verter en el desagüe / aguas de superficie / aguas subterráneas.  
Se deberán considerar las precauciones con respecto a los peligros medio ambientales de los artículos en que se utilice este producto.

**Revisado por:** Roy Mendoza Y.

**MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS**

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849