



**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES
MSDS NIVEL USUARIO**

**U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA**

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Codigo: GF MP - 289B	Datos del Fabricante:	HMIS	
Nombre: Disolvente epóxico- Recubrimientos industriales y marinos.	Nombre: Anypsa corporation S.A.	Salud *	2
Forma de uso: Con brocha y rodillo	Telef. emergencia: -	Inflamabilidad	3
		Peligro Fisico	0
		EPP	G

PELIGRO FISICO:

Evitar los agentes oxidantes fuertemente alcalinos o materiales ácidos.

EPP (Equipo de Protección Personal) :

Respiratoria:	Usar respirador con cartuchos color negro
Visual:	Lentes de seguridad
Manos:	Guantes de nitrilo
Pies:	Zapatos de seguridad con punta de acero
Trajes:	Normal

EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

Por Ingestión.-	Tóxico
Por Inhalación.-	Tóxico
En contacto con los ojos.-	Irritación
En contacto con la piel.-	Causa irritación y ardor.

PRIMEROS AUXILIOS :

Por Ingestión:	NO inducir al vomito, si esta consciente dar de beber agua, luego consultar de inmediato con el medico.
Por Inhalación:	Trasladar al aire fresco. Dar oxígeno si respira con dificultad; Luego consulte de inmediato con el medico.
Contacto con Ojos:	Enjuagar inmediatamente con abundante agua por lo menos durante 15 minutos incluso debajo de los parpados. Consultar con el medico.
Contacto la Piel:	Retirar la ropa impregnada y lavar el area afectada con abundante agua, luego consulte con el medico.
Duchas de emergencia:	No
Lavaojos:	Enjuáguese en una fuente de agua potable, por lo menos unos 15 minutos.

EN CASO DE INCENDIO :

Usar dióxido de carbono, polvo químico seco o espuma.
La neblina de agua puede ser efectiva para este tipo de incendios.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en lugares techados bien ventilados y frescos, lejos de fuentes de calor y de la luz directa del sol. Mantener lejos de agentes oxidantes, altamente alcalinos y ácidos, aminos, alcohol y agua.
EPP Almacén: Básico con Guantes de PVC o nitrilo.

Revisión / Fecha: Rev-1 / 07/05/18 **Por:** Jorge Carpio Valencia

Firma Jefe / Supervisor:

EMERGENCIAS GOLD FIELDS: 584299 anexo 300; Radio Canal 2; Centro de control; RPC: 943777773; RPM: #998857097; Entel: 936760832



GOLD FIELDS

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: **GF MP - 289B**
Nombre: **Disolvente epóxico- Recubrimientos industriales y marinos**

COLOR CILINDRO

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Eliminar fuentes de ignición y ventilar la zona.
Los derrames deben contenerse con materiales absorbentes no combustibles, por ejemplo, arena tierra, gránulos no inflamables. Colocar el residuo en un recipiente adecuado para su eliminación. No dejar que penetren en desagües o vías de agua. Limpiar con agua y detergente en abundancia. Evitar el uso de disolventes.
No permitir que entre en sumideros o conducciones de agua.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

Este producto no debe entrar en contacto con animales domésticos, ríos, lagos o vías fluviales. Este producto puede ser clasificado como riesgoso para el medio ambiente.

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849