

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P18.01-F02
Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

					. Genia de aproz ir 02/01/2020
Codigo: GF MP - 307A			Datos del Fabi	ricante:	HMIS
Nombre: Soldimix 10 minutos y soldimix extrafuerte Parte A		Nombre:		Soldimix	Salud - 1
		Telef. emergencia:		-	Inflamabilidad 1
Forma de uso: Mezcla y se unta entre ambas pie	ezas a pegar.				Peligro Fisico 0 EPP B
PELIGRO FISICO: EPP (Equipo de P.		tección Personal) :			
El producto se degrada si está sometido al calor durante un período largo de tiempo.	Respiratoria: No 1	requiere			
Evitar las bases, ácidos, aminas y material oxidante.	Visual: Lent	tes de seguridad			
	Manos: Gua	ntes de PVC, Nitrilo, Neoprene o	o de riesgo mecánico.		
	Pies: Zapa	atos de seguridad con punta de ac	cero		
	Trajes: Nor	mal			
EFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :					
Por Ingestión La toxicidad por ingestión es baja.					
Por Inhalación No se espera cause problemas, por no g	generar vapores.				
En contacto con los ojos Puede irritar levemente					
•	alérgicas, la exposición	repetida puede producir irritación	n.		
PRIMEROS AUXILIOS :					
Por Ingestión: Consultar de inmediato con el médico.					
Por Inhalación: Trasladar al aire fresco, luego consulta	r con el médico.				
Contacto con Ojos: Enjuagar inmediatamente con ab	oundante agua por lo me	enos durante 15 minutos. Luego c	consultar con el médico.		
Contacto la Piel: Enjuague con agua unos 15 minu	tos y Lavar el area afec	tada con agua y jabón.			
Duchas de emergencia: No	Lavaojos: Enju	náguese en una fuente de agua po	otable, por lo menos unos 15	minutos.	
EN CASO DE INCENDIO :		ALMACENAMIENT	го		
Utilizar CO2 (Dioxido de carbono) o PQS (polvo quimico sec	co) o Espuma.	Almacene lejos de fuer EPP Almacén: EPP Bá		es, ácidos, aminas y material oxida	nte.
Revisión / Fecha: Rev-1 / 10/11/18 Por:	Jorge Carpio Valen	cia Firma Jefe / Supervisor	or:		



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I
Código: SSYMA-P18.01-F02
Versión: 02

Fecha de aprob.:02/04/2018

Codigo:	GF MP - 307A

Nombre:

Soldimix 10 minutos y soldimix extrafuerte Parte A



MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Fugas o derrames: Embeber con material absorbente; como arena, y recoger en recipientes adecuados. Los residuos de resina pueden eliminarse utilizando vapor o agua jabonosa caliente. No se recomienda usar disolvente para limpieza.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

Datos sobre el medio ambiente basados en datos de materiales similares.

Ecotoxicidad: Se cree que la toxicidad estática y aguda para los peces es moderada $(1 \le LC50 \le 10 \text{ mg/l})$. Se cree que la toxicidad estática y aguda para los invertebrados acuáticos es elevada $(0.1 \le LC50 \le 1 \text{ mg/l})$.

Partición: No se espera que haya volatilidad desde el agua hacia el aire. El coeficiente de partición octanol/agua (log kow) se estima que es bajo:

Degradación: Se estima que la biodegradación bajo condiciones de laboratorio aeróbicas es baja.

Revisado por: Roy Mendoza Y.