



GOLD FIELDS

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

**U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA**

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código:	GF MP - 402A	Datos del Fabricante:		HMIS	
Nombre:	Loctite 518	Nombre:	Loctite (Henkel)	Salud	* 2
Forma de uso:	Se utiliza para trabar los pernos y tuercas del equipo			Inflamabilidad	1
		Telef. emergencia:	(56-2) 247 36 00 - (56-2) 635 38 00 - Chile	Peligro Fisico	0
				EPP	B

PELIGRO FISICO:

Estable.
Evitar oxidantes fuertes, hierro, oxido de aluminio, cobre, zinc, alcalis fuertes, oxígeno, aldehídos, agentes reductores, ácidos y bases.

EPP (Equipo de Protección Personal) :

Respiratoria:	no requiere
Visual:	Lentes de seguridad
Manos:	Guantes de nitrilo
Pies:	Zapatos de seguridad con punta de acero
Trajes:	Normal

EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

Por Ingestión.-	Puede causar irritación. Irritante por exposición crónica.
Por Inhalación.-	Puede causar irritación. Irritante por exposición crónica.
En contacto con los ojos.-	El vapor puede causar leve irritación. El líquido irrita los ojos. Irritante por exposición crónica.
En contacto con la piel.-	Irritante. Puede causar reacción alérgica.

PRIMEROS AUXILIOS :

Por Ingestión:	NO inducir el vomito, mantener en reposo y calmada a la victima; luego consultar de inmediato con el medico.
Por Inhalación:	Trasladar al aire fresco, si los sintomas persisten consultar con el medico.
Contacto con Ojos:	Enjuagar inmediatamente con abundante agua por 15 min. Incluso debajo de los parpados. Luego consulte con el medico.
Contacto la Piel:	Lavar el area afectada con agua y jabon. Si persisten las molestias consulte con los medicos. Retirar la ropa impregnada.

Duchas de emergencia:	No	Lavaojos:	Enjuáguese en una fuente de agua potable, por lo menos unos 15 minutos.
------------------------------	----	------------------	---

EN CASO DE INCENDIO :

Utilizar CO2 (Dioxido de carbono) o PQS (polvo quimico seco) o Espuma.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en ambiente seco y bien ventilado. Lejos de fuentes de calor; almacenar a temperatura menor de 38 grados centigrados.
EPP Almacén: EPP Básico, guantes de PVC, Nitrilo.

Revisión / Fecha:	Rev-3 / 01/06/18	Por:	Jorge Carpio Valencia
--------------------------	-------------------------	-------------	------------------------------

Firma Jefe / Supervisor:

EMERGENCIAS GOLD FIELDS: 584299 anexo 300; Radio Canal 2; Centro de control; RPC: 943777773; RPM: #998857097; Entel: 936760832



GOLD FIELDS

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: GF MP - 402A

Nombre: Loctite 518

COLOR CILINDRO

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Eliminar toda fuente de ignición, represar, recuperar la mayor cantidad posible (puede ser por absorción con materiales inertes o biodegradables). Use equipos antichispas.
Evite la entrada a cursos de agua.
El líquido que quede吸órbalo con material inerte o con materiales biodegradables y lo echa en envases de acero o polipropileno.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

INESTABILIDAD: Estable.
PERSISTENCIA / DEGRADABILIDAD: No se espera que se degrade.
BIO-ACUMULACIÓN: No aplica.
EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE: No se esperan efectos nocivos en el ambiente.

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849