



**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES
MSDS NIVEL USUARIO**

**U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA**

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: GF MP - 405A	Datos del Fabricante:	HMIS	
Nombre: Loctite SF 5408 Belt Dressing (Loctite Belt Dressing)	Nombre: Loctite (Henkel)	Salud - 2	
Forma de uso: Aplicado en forma de spray	Telef. emergencia: 1-877-671-4608- CHEMTREC	Inflamabilidad 4	
		Peligro Fisico 0	
		EPP B	

PELIGRO FISICO:

Estable.
Evitar altas temperaturas.

EPP (Equipo de Protección Personal) :

Respiratoria:	Trabajar en áreas bien ventiladas, en caso de acumulación de vapores usar respirador con cartucho color negro (para vapores orgánicos).
Visual:	Lentes de seguridad
Manos:	Guantes de PVC o Nitrilo
Pies:	Zapatos de seguridad con punta de acero
Trajes:	Normal

EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

Por Ingestión.-	No es una vía de exposición relevante.
Por Inhalación.-	Puede causar irritación, dolor de cabeza, mareo, nausea; depresión por sobreexposición. (*) Efecto crónico. Al sistema nervioso.
En contacto con los ojos.-	Provoca irritación ocular grave.
En contacto con la piel.-	Irritación cutánea leve, enrojecimiento, sensación de quemadura.

PRIMEROS AUXILIOS :

Por Ingestión:	NO inducir el vomito, consultar de inmediato con el médico.
Por Inhalación:	Trasladar al aire fresco, dar respiración artificial si ha dejado de respirar, consultar con el médico.
Contacto con Ojos:	Enjuagar inmediatamente con abundante agua por 15 min. Incluso debajo de los párpados. Luego consulte con el médico.
Contacto la Piel:	Lavar el area afectada con agua. Retirar la ropa impregnada.

Duchas de emergencia: No	Lavaojos: Enjuague en una fuente de agua potable, por lo menos unos 15 minutos.
---------------------------------	--

EN CASO DE INCENDIO :

Utilizar CO2 (Dioxido de carbono) o PQS (polvo quimico seco) o Espuma.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en ambiente fresco y bien ventilado a temperatura menor de 48.9°C. Alejado de chispas, fuentes de calor y llamas abiertas, luz solar.
EPP Almacén: EPP Básico, guantes de PVC.

Revisión / Fecha: Rev-3 / 08/09/18	Por: Jorge Carpio Valencia
---	-----------------------------------

Firma Jefe / Supervisor:

EMERGENCIAS GOLD FIELDS: 584299 anexo 300; Radio Canal 2; Centro de control; RPC: 943777773; RPM: #998857097; Entel: 936760832



GOLD FIELDS

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: **GF MP - 405A**

Nombre: **Belt Dressing**

COLOR CILINDRO

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Evite que el material contamine el agua del subsuelo.
Retirar todas las fuentes de ignición. Manténgase buena ventilación en caso de derrames grandes. Absórbalo con absorbente inerte. Desecharlo en recipiente cerrado para su eliminación.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

Informaciones ecológicas: No disponible

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849