



**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES
MSDS NIVEL USUARIO**

**U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA**

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código:	GF MP - 407A	Datos del Fabricante:	HMIS		
Nombre:	Loctite 609		Nombre:	Loctite (Henkel)	Salud - 2
Forma de uso:	Se utiliza para trabar los pernos y tuercas del equipo (directo con aplicador)		Telef. emergencia:	01 800 0 0214 00 - 55 59 15 88 Mexico	Inflamabilidad 1
					Peligro Fisico 0
					EPP B

PELIGRO FISICO:

Estable.
Evitar altas temperaturas, contacto con materiales incompatibles (oxidantes fuertes, cloratos, cloro, peroxidos, ácidos, bases, permanganatos, reductores fuertes), llamas abiertas.

EPP (Equipo de Protección Personal) :

Respiratoria: no requiere
Visual: Lentes de seguridad
Manos: Guantes de nitrilo
Pies: Zapatos de seguridad con punta de acero
Trajes: Normal

EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

Por Ingestión.- Es posible que cause alguna alteración gastrointestinal.
Por Inhalación.- Las nieblas o vapor puede causar irritación.
En contacto con los ojos.- Puede causar irritación temporal.
En contacto con la piel.- Puede causar irritación por tiempo prolongado, también es posible que cause reacciones alérgicas.

PRIMEROS AUXILIOS :

Por Ingestión: NO inducir al vomito, si vomita espontaneamente colocar de costado a la victima para evitar aspiración hacia los pulmones. Consulte de inmediato con el medico.
Por Inhalación: Trasladar al aire fresco, si los sintomas persisten consultar con el medico.
Contacto con Ojos: Enjuagar inmediatamente con abundante agua por 15 min. Incluso debajo de los parpados. Luego consulte con el medico.
Contacto la Piel: Lavar el area afectada con agua y jabon. Si persisten las molestias consulte con los medicos. Retirar la ropa impregnada.

Duchas de emergencia: No

Lavaojos: Enjuáguese en una fuente de agua potable, por lo menos unos 15 minutos.

EN CASO DE INCENDIO :

Utilizar CO2 (Dioxido de carbono) o PQS (polvo quimico seco) o Espuma.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en ambiente seco y bien ventilado a temperatura menor de 38 grados centigrados. Alejado de chispas, fuentes de calor y llamas abiertas.
EPP Almacén: EPP Básico, guantes de Nitrilo.

Revisión / Fecha: Rev-3 / 31/05/18 **Por:** Jorge Carpio Valencia

Firma Jefe / Supervisor:

EMERGENCIAS GOLD FIELDS: 584299 anexo 300; Radio Canal 2; Centro de control; RPC: 943777773; RPM: #998857097; Entel: 936760832



GOLD FIELDS

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: GF MP - 407A

Nombre: Loctite 609

COLOR CILINDRO

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

No permita que el producto ingrese a cursos de agua o de alcantarillado.
Consérvelo en un contenedor cerrado, parcialmente lleno hasta su eliminación. Recoger con un producto absorbente inerte (por ejemplo, arena, diatomita, fijador de ácidos, fijador universal, serrín).

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

No verter en el desagüe / aguas de superficie / aguas subterráneas.

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849