



**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES  
MSDS NIVEL USUARIO**

**U.E.A. CAROLINA I  
CERRO CORONA**

**Código:** SSYMA-P18.01-F02

**Versión:** 02

**Fecha de aprob.:** 02/04/2018

<b>Codigo:</b>	<b>GF MP - 426A</b>	<b>Datos del Fabricante:</b>	<b>HMIS</b>	
<b>Nombre:</b>	<b>Sikadur 32 gel - Componente A</b>	<b>Nombre:</b>	<b>Salud</b>	- 3
<b>Forma de uso:</b>	Vertido directo en mezcla de concreto. Fraguas de juntas de estructuras de concreto de veredas y plataformas.	<b>Telef. emergencia:</b>	<b>Inflamabilidad</b>	1
			<b>Peligro Fisico</b>	0
			<b>EPP</b>	G + o

**PELIGRO FISICO:**

Evitar contacto con ácidos, álcalis, aminas, fenoles.

**EPP (Equipo de Protección Personal) :**

<b>Respiratoria:</b>	Respirador con cartuchos color negro (para vapores orgánicos).
<b>Visual:</b>	Lentes de seguridad con careta (comp B causa quemaduras).
<b>Manos:</b>	Guantes de nitrilo
<b>Pies:</b>	Zapatos de seguridad con punta de acero
<b>Trajes:</b>	Normal

**EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :**

<b>Por Ingestión.-</b>	Una pequeña cantidad puede causar perturbaciones considerables en la salud.
<b>Por Inhalación.-</b>	Irritante
<b>En contacto con los ojos.-</b>	Irritante
<b>En contacto con la piel.-</b>	Irritante

**PRIMEROS AUXILIOS :**

<b>Por Ingestión:</b>	NO inducir al vomito; buscar atencion medica inmediata.
<b>Por Inhalación:</b>	Trasladar al aire fresco y luego consultar de inmediato con el medico.
<b>Contacto con Ojos:</b>	Enjuagar inmediatamente con abundante agua por lo menos durante 15 min. Luego consultar con el medico.
<b>Contacto la Piel:</b>	Lavar el area afectada con abundante agua y jabón. Si la irritacion persiste acuda al medico de inmediato. Retire la ropa impregnada.
<b>Duchas de emergencia:</b>	No
<b>Lavaojos:</b>	Enjuáguese en una fuente de agua potable, por lo menos unos 15 minutos.

**EN CASO DE INCENDIO :**

Usar espuma, Polvo químico seco, dióxido de carbono, agua en forma de niebla o arena.

**ALMACENAMIENTO**

Mantener los sacos secos y herméticamente cerrados, en un lugar fresco y bien ventilado. Proteger de la temperatura elevada y de los rayos del sol.  
EPP Almacén: EPP Básico, guantes de PVC.

**Revisión / Fecha:** Rev-3 / 17/05/18 **Por:** Jorge Carpio Valencia

Firma Jefe / Supervisor:

**EMERGENCIAS GOLD FIELDS: 584299 anexo 300; Radio Canal 2; Centro de control; RPC: 943777773; RPM: #998857097; Entel: 936760832**



**GOLD FIELDS**

## HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

**U.E.A. CAROLINA I**

**Código:** SSYMA-P18.01-F02

**Versión:** 02

**Fecha de aprob.:** 02/04/2018

<b>Código:</b>	<b>GF MP - 426A</b>
<b>Nombre:</b>	<b>Sikadur 32 gel - Componente A</b>

**COLOR CILINDRO**



**ROJO**

### MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Procurar ventilación suficiente.  
En caso de penetración en cursos de agua, el suelo o los desagües, avisar a las autoridades componentes.  
Recoger con materiales absorbentes adecuados.  
Eliminar los residuos con una pequeña cantidad de alcohol o solvente.

### CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

### INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

El producto es contaminante del agua.  
No permitir el paso al alcantarillado, cursos de agua o terreno.  
De acuerdo con las informaciones sobre las sustancias perjudiciales para el medio ambiente, no puede excluirse el riesgo correspondiente del producto.

**Revisado por:** Roy Mendoza Y.

**MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS**

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849