



# HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I  
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

<b>Codigo:</b> GF MP - 427A	<b>Datos del Fabricante:</b>	<b>HMIS</b>
<b>Nombre:</b> Sikadur 32 gel - Componente B	<b>Nombre:</b> Sika Perú S.A.	<b>Salud</b> - 3
<b>Forma de uso:</b> Vertido directo en mezcla de concreto. Fraguas de juntas de estructuras de concreto de veredas y plataformas.	<b>Telef. emergencia:</b> -	<b>Inflamabilidad</b> 0
		<b>Peligro Fisico</b> 0
		<b>EPP</b> G + o

### PELIGRO FISICO:

Evitar contacto con ácidos, álcalis, aminas, fenoles.

### EPP (Equipo de Protección Personal) :

**Respiratoria:** Respirador con cartuchos color negro (para vapores orgánicos).  
**Visual:** Lentes de seguridad con careta (comp B causa quemaduras).  
**Manos:** Guantes de nitrilo  
**Pies:** Zapatos de seguridad con punta de acero  
**Trajes:** Normal

### EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

Por Ingestión.- Provoca quemaduras

Por Inhalación.- Efectos nocivos.

En contacto con los ojos.- Provoca quemaduras

En contacto con la piel.- Provoca quemaduras

### PRIMEROS AUXILIOS :

Por Ingestión: NO inducir al vomito; buscar atencion medica inmediata.

Por Inhalación: Trasladar al aire fresco y luego consultar de inmediato con el medico.

Contacto con Ojos: Enjuagar inmediatamente con abundante agua por lo menos durante 15 min. Luego consultar con el medico.

Contacto la Piel: Lavar el area afectada con abundante agua y jabón. Si la irritacion persiste acuda al medico de inmediato. Retire la ropa impregnada.

Duchas de emergencia: No

Lavaojos: Si, disponer de un lavaojos y enjuagar por lo menos unos 15 minutos; consultar de inmediato con el médico.

### EN CASO DE INCENDIO :

Usar espuma, Polvo químico seco, dióxido de carbono, agua en forma de niebla o arena.

### ALMACENAMIENTO

Mantener los sacos secos y herméticamente cerrados, en un lugar fresco y bien ventilado. Proteger de la temperatura elevada y de los rayos del sol, de las heladas, del agua y de la humedad del aire.  
EPP Almacén: EPP Básico, guantes de PVC.

Revisión / Fecha: Rev-3 / 17/05/18

Por: Jorge Carpio Valencia

Firma Jefe / Supervisor:

**EMERGENCIAS GOLD FIELDS: 584299 anexo 300; Radio Canal 2; Centro de control; RPC: 943777773; RPM: #998857097; Entel: 936760832**



**GOLD FIELDS**

## HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

**U.E.A. CAROLINA I**

**Código:** SSYMA-P18.01-F02

**Versión:** 02

**Fecha de aprob.:** 02/04/2018

<b>Código:</b>	GF MP - 427A
<b>Nombre:</b>	Sikadur 32 gel - Componente B

**COLOR CILINDRO**



**ROJO**

### MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Procurar ventilación suficiente.  
En caso de penetración en cursos de agua, el suelo o los desagües, avisar a las autoridades componentes.  
Recoger con materiales absorbentes adecuados.  
Eliminar los residuos con una pequeña cantidad de alcohol o solvente.

### CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

### INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

No permitir el paso al alcantarillado, cursos de agua o terrenos.

**Revisado por:** Roy Mendoza Y.

**MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS**

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849