



GOLD FIELDS

**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES
MSDS NIVEL USUARIO**

**U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA**

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Codigo: GF MP - 440A	Datos del Fabricante:	HMIS
Nombre: Lubricante y Sellador de valvulas Dow Corning (R) 111	Nombre: Dow Corning Corporation	Salud - 1
Forma de uso: Vertido directamente	Telef. emergencia: (989) 496-5900 USA	Inflamabilidad 1
		Peligro Fisico 0
		EPP B

PELIGRO FISICO:

Estable.
Los materiales oxidantes pueden causar irritación.

EPP (Equipo de Protección Personal) :

Respiratoria: no requiere

Visual: Lentes de seguridad

Manos: Guantes de nitrilo o PVC

Pies: Zapatos de seguridad con punta de acero

Trajes: Normal

EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

Por Ingestión.- No especifica.

Por Inhalación.- Posiblemente leve irritación.

En contacto con los ojos.- Enrojecimiento temporal y malestar.

En contacto con la piel.- Posiblemente leve irritación.

PRIMEROS AUXILIOS :

Por Ingestión: Consultar con el medico.

Por Inhalación: Trasladar al aire fresco, en caso de malestar consultar con el medico.

Contacto con Ojos: Enjuagar inmediatamente con abundante agua por lo menos durante 15 minutos. Luego consultar con el medico.

Contacto la Piel: Lavar el area afectada con abundante agua y jabon, en caso de malestar consultar con el medico.

Duchas de emergencia: No

Lavaojos: Enjuáguese en una fuente de agua potable, por lo menos unos 15 minutos.

EN CASO DE INCENDIO :

Usar polvo químico seco, espuma o neblina de agua para incendios mayores; y para incendios menores usar dióxido de carbono, polvo químico seco o neblina de agua.

ALMACENAMIENTO

Usar el equipo con ventilación adecuada.
EPP Almacén: EPP Básico, guantes de PVC.

Revisión / Fecha: Rev-3 / 04/01/19 **Por:** Jorge Carpio Valencia

Firma Jefe / Supervisor:



GOLD FIELDS

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: **GF MP - 440A**

Nombre: **Lubricante y Sellador de valvulas Dow Corning (R) 111**

COLOR CILINDRO

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Para derrames grandes: utilizar diques u otra contención apropiada. Limpiar los residuos del derrame con un paño absorbente adecuado. La limpieza final puede requerir el uso de vapor, disolventes o detergentes. Deseche apropiadamente el paño absorbente saturado o los materiales de limpieza, ya que puede producirse un calentamiento espontáneo.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

Aún no hay información completa disponible.

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849