



GOLD FIELDS

**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES
MSDS NIVEL USUARIO**

**U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA**

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: GF MP - 442A	Datos del Fabricante:	HMIS	
Nombre: Loctite 495 Instant Adhesive	Nombre: Henkel Corporation	Salud -	2
Forma de uso: Aplicado de manera directa desde el recipiente.	Telef. emergencia: 1-877-671-4608 - EE UU	Inflamabilidad	2
		Peligro Fisico	1
		EPP	B

PELIGRO FISICO:

Estable a condiciones normales.
Se polimeriza con agua, alcohol, aminas y alcalis.

EPP (Equipo de Protección Personal) :

Respiratoria: No requiere (si el área es ventilada), de lo contrario usar respirador con cartuchos color negros.

Visual: Lentes de seguridad

Manos: Guantes de nitrilo o PVC

Pies: Zapatos de seguridad con punta de acero

Trajes: Normal

EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

Por Ingestión.- Se solidifica rápidamente y se adhiere a la boca.

Por Inhalación.- Puede causar irritación de vías respiratorias.

En contacto con los ojos.- Irrita los ojos, provoca lagrimeo excesivo, puede adherirse los párpados.

En contacto con la piel.- Puede causar irritación en la piel.

PRIMEROS AUXILIOS :

Por Ingestión: Asegurar que las vías respiratorias no están obstruidas, Evitar se trague cualquier masa. Consultar de inmediato con el medico.

Por Inhalación: Trasladar al aire fresco, Si la respiración es difícil, dar oxígeno. luego buscar atención medica de inmediato.

Contacto con Ojos: Enjuagar inmediatamente con abundante agua por lo menos durante 15 minutos. Luego consultar con el medico.

Contacto la Piel: Lavar el area afectada abundante agua y jabón tibia, No intente separar la piel adherida. luego consulte con el medico.

Duchas de emergencia: No

Lavaojos: Si, disponer de un lavaojos y enjuagar por lo menos unos 15 minutos; consultar de inmediato con el médico.

EN CASO DE INCENDIO :

Agua pulverizada (neblina), espuma, sustancia química seca o dióxido de carbono.

ALMACENAMIENTO

Manténgase en un área fresca con buena ventilación, alejado del calor, chispas y llamas al descubierto.
EPP Almacén: EPP Básico, guantes de PVC.

Revisión / Fecha: Rev-1 / 10/11/18 **Por:** Jorge Carpio Valencia

Firma Jefe / Supervisor:



GOLD FIELDS

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: GF MP - 442A

Nombre: Loctite 495 Instant Adhesive

COLOR CILINDRO

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Área ventilada. No permita que el producto ingrese a cursos de agua o de alcantarillado.

No utilice paños para fregar. Vierta agua para completar lapolimerización y retírelo del suelo. El material curado se puede eliminar como un residuo no peligroso.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

Informaciones ecologicas: No disponible

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849