

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P18.01-F02
Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Codigo:	GF MP - 449A		Datos del Fabricante:	F	HMIS
Nombre:	Nituogono compuinido	Nombre:	Air Products Perú S.A.	Salud	- 2
Nombre:	Nitrogeno comprimido	Telef. emergencia:	01 413100 Perú	Inflamabilid	ad 0
Forma de uso:	se inyecta directamente			Peligro Fisic	0
				EPP	В

PELIGRO FISICO:

EPP (Equipo de Protección Personal):

La exposición prolongada al fuego puede provocar la ruptura y la explosión de los recipientes. No es inflamable.

 Respiratoria:
 Trabajar en un área bien ventilada.

 Visual:
 Lentes de seguridad

 Manos:
 Guantes de nitrilo

 Pies:
 Zapatos de seguridad con punta de acero

 Trajes:
 Normal

EFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD):

Por Ingestión.- No es una ruta probable de exposición. No se esperan efectos adversos.

Por Inhalación.- Asfixiante; puede causar mareo, nausea, vomito.

En contacto con los ojos.- No hay riesgo, salvo por salida a presion del gas .

En contacto con la piel.- No hay riesgo, salvo por salida a presion del gas.

PRIMEROS AUXILIOS:

Por Ingestión: No aplicable.

Por Inhalación: Trasladar al aire fresco, si respira con dificultad dar oxigeno, sino respira dar respiracion artificial y consultar de inmediato con el medico.

Contacto con Ojos: Enjuagar inmediatamente con con abundante agua por lo menos durante 15 minutos.

Contacto la Piel: Enjuagar inmediatamente con con abundante agua por lo menos durante 15 minutos.

Duchas de emergencia: No Lavaojos: Enjuáguese en una fuente de agua potable, por lo menos unos 15 minutos.

EN CASO DE INCENDIO:

ALMACENAMIENTO

Usar agua o extintores de acuerdo a la naturaleza del lugar donde se origino el incendio. Si es posible, detener la fuga de producto. Retirar los contenedores al exterior o enfriar con agua desde un lugar protegido.

Evitar altas temperaturas, contacto con sistema energizado; almacenar en forma vertical y separados de los cilindros vacios. EPP Almacén: EPP Básico, guantes de riesgo mecánico.

Revisión / Fecha: Rev-1 / 09/07/19 Por: Jorge Carpio Valencia Firma Jefe / Supervisor:

Carrie I				
GOLD	FI	E	LD	s

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I
Código: SSYMA-P18.01-F02
Versión: 02
Fecha de aprob.:02/04/2018

Codigo:	GF MP - 449A	
Nombre:	Nitrógeno comprimido	

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Intentar detener el escape cerrando válvulas sin incurrir en riesgos. Ventilar la zona.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

No descargar en lugares tales como alcantarillas, subsuelo, fosas o lugares parecidos donde la acumulación del gas podría ser peligrosa.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

No se conocen daños ecológicos causados por este producto.

Revisado por: Roy Mendoza Y.